



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
A&D Components Limited



株エーアンドデイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

測定工具のスタンダード

A&D デジタルノギス AD-5764A-150

測定範囲：0～150mm

最小表示：0.01mm

メーカー販売価格（税抜）：¥5,500

販売価格（税抜）：¥4,100

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5764Aは、大型液晶表示のデジタルノギスです。読みやすく使いやすい測定工具のスタンダードとして、様々な現場で活躍しています。

高速応答性：最大応答速度 3 m/s

ムラのない滑らかな、しゅう動性

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データーホールド機能付

オートパワーオフ機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	600500004
製品名	デジタルノギス
型番	A D - 5 7 6 4 A - 1 5 0
測定範囲	0 ~ 150 mm
最小表示値	0.01 mm
器差 : 25	± 0.03 mm : 0 ~ 150 mm の範囲
内側・外側測定	± 0.04 mm : 150 mm 以上の範囲 ± 0.01 の量子化誤差は含まず。
繰り返し精度	± 0.01 mm
最大応答速度	3 m/s
動作温湿度範囲	温度 : 0 ~ 40 湿度 : 80%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度 : -10 ~ 60 湿度 : 80%RH以下・結露しないこと
デップスバー	有り
微動送り機能	サムローラー付
材質	ジョウ・本尺 : SUS420J2 表示部 : ABS樹脂
防水レベル	防水
電源	C R 2032 形リチウム電池 × 1 個
電池寿命	約 1 年
本体サイズ	約 L235 × W76 × H15 mm
製品質量	162 g
成績書発行	対象製品
付属品	・プラスチックケース・性能検査表 ・取扱説明書・モニタ用電池 1
JANコード	4981046467179

1. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00~18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)