



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
A&D Company Limited

AND
A&D Company Limited

(株)エー・アンド・ディ



株式会社エー・アンド・ディ

画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・ディ

ワイヤレス通信で測定データを転送・記録

A&D ワイヤレスデジタルノギス
AD-5767-150S：送信機+受信機付

測定範囲：0～150 mm

最小表示：0.01 mm

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥18,200

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

AD-5767-150Sは、大ワイヤレス通信でExcelファイルなどに測定データを転送・記録が可能なデジタルノギスです。ノギス本体AD-5767-150に送信機AX-ADCWD-Tと受信機AX-ADCWD-Rを付属した基本の製品セットです。

ワイヤレス通信機能

専用ソフト不要

測定データの信頼性が向上

応答速度：3 m/s

サムローラー付きなので、転がして微量な調整が可能

データーホールド機能付

オートパワーオフ機能付



株式会社エー・アンド・ディ



株式会社エー・アンド・ディ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	6005000008
製品名	ワイヤレスデジタルノギス：送信機+受信機付
型番	A D - 5 7 6 7 - 1 5 0 S
測定範囲	0 ~ 150 mm
最小表示値	0.01 mm
器差：25	± 0.03 mm ± 0.01 の量子化誤差は含まず。
繰り返し精度	± 0.01 mm
最大応答速度	3 m/s
動作温湿度範囲	温度：0 ~ 40 湿度：80%RH以下・結露しないこと
保存温湿度範囲	温度：-10 ~ 60 湿度：80%RH以下・結露しないこと
デップスバー	有り
微動送り機能	サムローラー付
材質	ジョウ・本尺：SUS420J2 表示部：ABS樹脂
防水レベル	IP54 1 ワイヤレス通信ユニットの送信機未接続時
電源	CR2032形リチウム電池×1個
電池寿命	約1年
本体サイズ	約L235×W76×H15 mm
製品質量	162g：電池含む
成績書発行	対象製品
付属品	・プラスチックケース・送信機・受信機 ・性能検査表・取扱説明書・モニタ用電池 2
JANコード	4981046154642

1. 本製品は完全防水タイプではありませんので、水に濡れた状態では正しい測定ができません。水に濡れた場合は、直ちに表示部を何回かスライドさせながらスケール部分の水を完全に拭き取ってください。

2. 付属の電池はモニタ用ですので、電池寿命が短い場合があります。

機能一覧


下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D 通信ユニット 受信機 AX-ADCWD-R	¥ 6,600 (税抜)
A&D 通信ユニット 送信機 AX-ADCWD-T	¥ 6,750 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます