

画像は、商品をはかりに取付けたイメージです。はかり本体は、商品に含まれません。

㈱エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付

対応器種：
ＧＸ-Ａ/ＧＦ-Ａシリーズ
ＧＸ-ＡＷＰ/ＧＦ-ＡＷＰシリーズ

※ ＧＸＡ-１７は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格（税抜）：￥110,000

販売価格 (税抜)：￥90,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

イオナイザ付きガラス風防ＧＸＡ-１７は、ＧＸ-Ａ(ＷＰ)/ＧＦ-Ａ(ＷＰ)シリーズの電子天秤全機種に取付けることができます。 ガラス風防を使用することで、風(外乱)による影響を防ぎ、より精密な計量が可能となります。また、構成される全部品は帯電防止処理が施され、静電気による計量誤差を発生しにくくしています。 そして、風を発生させない直流式のイオナイザ(除電器)が風防内に組み込まれています。そのため、帯電した測定物を計量前に除電する事が可能となり、静電気による計量誤差を低減します。 ●イオナイザの放電電極ユニットは、取外し可能
●イオナイザの放電電極ユニットは、清掃・交換可能
●外部ＩＲスイッチ付属 ●非接触で除電を開始可能
●イオナイザは、天びん本体から電源を供給
●オプションのフットスイッチが取付可能 ■ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸｉ-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500327
製品名	無風イオナイザ付大型ガラス風防
型番	ＧＸＡ-１７
ガラス風防 材質	ガラスの種類：強化ガラス　※片面内側に導電膜付き 樹脂部品：制電ＡＢＳ・ポリアセタール 金属部品：ＳＵＳ・鉄系
イオナイザ イオン発生方式	直流コロナ放電方式
イオナイザ 除電有効範囲	約１０cm～５０cm ※放電電極針から計量物までの距離
イオナイザ 除電性能	１秒 ※放電電極針から計量物の距離が約１０cmで、４kV帯電時
イオナイザ 周囲温度・湿度	温度：１０～４０℃ 湿度：８５%RH 以下　※結露なきこと
イオナイザ 放電電極針	タングステン ※寿命約１０,０００時間
イオナイザ 電源	天びん本体から電源が供給※１
イオナイザ付きガラス風防 本体寸法	W２５９xD２７４xH２６８
本体質量	イオナイザ付きガラス風防：約2.5kg 外部 IR スイッチ：約８０g
製品構成	・イオナイザ付きガラス風防 ・オプションボード・外部 IR スイッチ ・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 15790 2

※１.天びん本体から電源が供給されるため、別途電源供給のためのＡＣアダプタが必要ありません。
※２.ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

風防オプション　除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）