

画像は、商品イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

オプション

A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion

対応器種：
ＧＸ-A/ＧＦ-Aシリーズ
ＧＸ-AWP/ＧＦ-AWPシリーズ

※ ＧＸＡ-２５は、非防塵・非防水仕様です。ご注意下さい。

メーカー販売価格（税抜）：￥75,000

販売価格 (税抜)：￥61,800

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

無風イオナイザＧＸＡ-２５は、ＧＸ-A(WP)/ＧＦ-A(WP)シリーズの電子天秤全機種に対応しています。 風を発生させない直流式のイオナイザ(除電器)は、無風タイプでなので粉体試料の除電でも飛び散らない設計、バランスがよく、スピーディな除電が可能です。【特許取得済】 帯電した測定物を計量前に除電する事が可能となり、静電気による計量誤差を低減します。 ●放電電極ユニットは、取外し可能 ●放電電極ユニットは、清掃・交換可能 ●ＩＲスイッチ内蔵 ●イオナイザは、天びん本体から電源を供給 ●オプションのフットスイッチが取付可能 ■ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500328
製品名	無風イオナイザ
型番	ＧＸＡ-２５
イオン発生方式	直流コロナ放電方式
除電有効範囲	約１０cm～５０cm ※ 放電電極針から計量物までの距離
除電性能	１秒 ※ 放電電極針から計量物の距離が約１０cmで、４kV帯電時
周囲温度・湿度	温度：１０～４０℃ 湿度：８５%RH 以下　※ 結露なきこと
放電電極針	タングステン ※ 寿命約１０,０００時間
電源	天びん本体から電源が供給 ※１
本体質量	イオナイザ＋スタンド：約３００g
製品構成	・無風イオナイザ本体 ・オプションボード・スタンド ・接続ケーブル・取扱説明書
ＪＡＮコード	49 81046 15570 0

※１.天びん本体から電源が供給されるため、別途電源供給のためのＡＣアダプタが必要ありません。
※２.ＧＸＡ-０３/ＧＸＡ-０４/ＧＸＡ-０６/ＧＸＡ-０９/ＧＸＡ-１７/ＧＸＡ-２３シリーズ/ＧＸＡ-２４/ＧＸＡ-２５/ＧＸＡ-２６/ＧＸＡ-２７ＪＡ/ＦＸi-０８は、いずれか１つのみ本体に装着可能です。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

風防オプション　除電

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）