SK SATO



人と地球と未来を測る。
SK 株式会社佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

㈱佐藤計量器製作所

オプションセンサ

Ｓ１１０ＴＲＨ-２０ プローブセンサ

温度測定範囲：－２０～８０℃
湿度測定範囲：５～９５%rh
対応器種：ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂ

メーカー販売価格（税抜）：￥13,000

販売価格 (税抜)：￥12,310

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ｓ１１０ＴＲＨ-２０は、ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂ用プローブタイプのセンサです。
トレーサビリティ校正やＪＣＳＳ校正は、
指示計とのセットで校正が可能です。 ●温度センサ：サーミスタ式 ●湿度センサ：静電容量式 ●シール貼付をなくして異物混入を防止

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	30228141-20
製品名	ＳK-１１０ＴRH-B用プローブセンサ
型式	Ｓ１１０ＴRH-２０
メーカー製品番号	８１４１-２０
温度センサ	サーミスタ
湿度センサ	静電容量式
測定範囲	温度：ー２０～８０℃ 湿度：５～９５%rh
測定精度	温度：±０.３℃ at １０～５０℃ ±０.５℃ at その他の範囲 湿度：商品説明をご参照下さい。
保管環境	温度：ー１０～６０℃ 湿度：８５%rh 以下 ※結露無きこと
寸法	プローブ部：約Φ１５～２０×L２００mm 約Φ１５×L９０mm ＋約Φ２０×L１１０mm コード部：約１.５m
質量	約６８g
材質	プローブ部：ＰＣ コード部：ＰＶＣ コネクタ部：ＰＶＣ
付属品	取扱説明書×１部
ＪＡＮコード	49 74425 80192 3

※１.使用及び外観は、改良のため予告なく変更することがあります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | セパレート型センサ | 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）