



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.



人と地球にやさしい機器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.



画像は、壁掛けフックとストラップ取付位置のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能付

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B : 指示計のみ

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。

メーカー販売価格（税抜）：¥18,000

販売価格（税抜）：¥17,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B は、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信：Bluetoothを使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

センサは付属しませんので、用途に応じたオプションセンサを選定してください。

無線通信：Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能

各種校正に対応

SATO
KANEGAWA MFG. CO., LTD.

Bluetooth



正面

Bluetooth



背面

人と地球にやさしい機器
SK 佐藤計量器製作所

画像は、正面と背面のイメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228140-00
製品名	無線通信機能付デジタル温湿度計 指示計のみ
型式	S K - 1 1 0 T R H - B
メーカー製品番号	8 1 4 0 - 0 0
表示範囲	表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示精度	温度 指示計精度： $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3^{\circ}\text{C}$ at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 湿度 指示計精度： $\pm 0.2\%$ rh at $0 \sim 40^{\circ}\text{C}$ $\pm 0.3\%$ rh at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 1
分解能	乾球温度・湿球温度・露点温度： 0.1°C 2 相対湿度： 0.1% rh
表示サンプリング	約1秒
センサ	センサタイプは、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
表示機能	オートパワーオフ・通信マーク・記録 時計・ローバッテリ等
無線規格	Bluetooth 4.2 技適番号：201-190835
通信距離	見通し約30m 使用環境により通信距離は変わります。
使用環境条件	温度：-10 ~ 60 湿度：80%以下 結露なきこと
保管環境条件	温度：-10 ~ 60 結露なきこと
電源	単4形アルカリ乾電池×2本
電池寿命	約1,000時間：無線OFFの時 約900時間：無線ON・自動送信間隔10秒の時
材質	PC樹脂
外形寸法	本体：約W65×H168×D35mm 突起部含まず
本体質量	約159g 乾電池含む
付属品	取扱説明書×1冊・ネックストラップ×1本 単4形アルカリ乾電池×2本 3
JANコード	49 74425 80190 9

1. 総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。

詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。

2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。

3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定

湿度測定

データメモリ

通信機能

時計機能

最高 / 最低

露点

セパレート型センサ

一体型センサ

校正可能

オートパワーオフ

機器個別番号表示

校正年月表示

ネックストラップ

湿球温度

この情報は PDF ダウンロード時点のものです： 20260204

ページ 3/4



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00




(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

S 1 1 0 T R H - 1 0 一体センサ	¥ 8,900 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ	¥ 12,310 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ	¥ 19,090 (税抜)
S 1 1 0 T R H - 4 0 フレキセンサ	¥ 13,000 (税抜)
センサキャップ : センサフィルタ付	¥ 5,000 (税抜)
センサフィルタ 4枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/2用	¥ 1,600 (税抜)
センサフィルタ 20枚入り : 温湿度センサ SK-L700R-TH-1/2/SK-L754-1/	¥ 7,500 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

