

画像は、商品イメージです。



画像は、壁掛けフックとストラップ取付位置のイメージです。



画像は、正面と背面のイメージです。

## ㈱佐藤計量器製作所

## 無線通信機能付

# デジタル温湿度計 ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂ：プローブセンサセット

温度測定範囲：－２０～８０℃
湿度測定範囲：５～９５%rh

メーカー販売価格（税抜）：￥31,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥28,750**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温湿度計ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂは、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。 無線通信：Ｂluetoothを使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。 ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂ指示計とプローブセンサＳ１１０ＴＲＨ-２０のセットです。
●無線通信：Ｂluetooth ●測定値を本体に記録するロガー機能
●シリアルナンバー表示機能 ●校正年月表示機能 ●各種校正に対応

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 40228140-20 |
| 製品名 | 無線通信機能付デジタル温湿度計<br>プローブセンサセット |
| 型式 | ＳＫ-１１０ＴＲＨ-Ｂ |
| メーカー製品番号 | ８１４０-２０ |
| 表示範囲 | 表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。<br>詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。 |
| 表示精度 | 温度　指示計精度：±０.２℃at ０～４０℃<br>±０.３℃at 上記以外<br>センサ精度：接続するセンサにより異なります。<br>湿度　指示計精度：±０.２%rh at ０～４０℃<br>±０.３%rh at 上記以外<br>センサ精度：接続するセンサにより異なります。<br>※１ |
| 分解能 | 乾球温度・湿球温度・露点温度：０.１℃※２<br>相対湿度：０.１%rh |
| 表示サンプリング | 約１秒 |
| センサ | センサタイプは、接続するセンサにより異なります。<br>詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。 |
| 表示機能 | オートパワーオフ・通信マーク・記録№<br>時計・ローバッテリ 等 |
| 無線規格 | Ｂluetooth４.２<br>技適番号：２０１-１９０８３５ |
| 通信距離 | 見通し約３０m<br>※使用環境により通信距離は変わります。 |
| 使用環境条件 | 温度：－１０～６０℃<br>湿度：８０%以下 ※結露なきこと |
| 保管環境条件 | 温度：－１０～６０℃ ※結露なきこと |
| 電源 | 単４形アルカリ乾電池×２本 |
| 電池寿命 | 約１,０００時間：無線ＯＦＦの時<br>約９００時間：無線ＯＮ・自動送信間隔１０病の時 |
| 材質 | ＰＣ樹脂 |
| 外形寸法 | 本体：約Ｗ６５×Ｈ１６８×Ｄ３５㎜ ※突起部含まず |
| 本体質量 | 約１５９g ※乾電池含む |
| 付属品 | 取扱説明書×１冊・ネックストラップ×１本<br>単４形アルカリ乾電池×２本 ※３ |
| ＪＡＮコード | 49 74425 80197 8 |

**※１.総合精度(表示精度＋センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。**
**詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。**
**※２.湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。**
**※３.付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 温度測定 | 湿度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 |
| 最高 / 最低 | 露点 | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能 |
| オートパワーオフ | 機器個別番号表示 | 校正年月表示 | ネックストラップ | 湿球温度 |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| **Ｓ１１０ＴＲＨ-１０ 一体センサ** | **￥8,900（税抜）** |
| **Ｓ１１０ＴＲＨ-２０ プローブセンサ** | **￥12,310（税抜）** |
| **Ｓ１１０ＴＲＨ-３０ 伸縮センサ** | **￥19,090（税抜）** |
| **Ｓ１１０ＴＲＨ-４０ フレキセンサ** | **￥13,000（税抜）** |
| **センサキャップ：センサフィルタ付** | **￥5,000（税抜）** |
| **センサフィルタ ４枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-１/２/ＳＫ-Ｌ７５４-１/２用** | **￥1,600（税抜）** |
| **センサフィルタ ２０枚入り：温湿度センサ ＳＫ-Ｌ７００Ｒ-ＴＨ-１/２/ＳＫ-Ｌ７５４-１/** | **￥7,500（税抜）** |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）