

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、粉体計量のイメージです。



画像は、水濡れのイメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

### 堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

# A&D 防塵・防水 中量級電子天秤 GF-8202MD

最大表示が８.２００８kgのとき
　ひょう量：８.２kg / ４１,０００ct / ２,１８６mom
　最小表示：０.１g/ ０.５ct / ０.０５mom

最大表示が２.２０００９kgのとき
　ひょう量：２.２kg / １１,０００ct / ５８６mom
　最小表示：０.０１kg / ０.０５ct / ０.００５mom

メーカー販売価格（税抜）：￥145,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥106,098**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

Ａ＆Ｄ Ａpollo ＧＦ-Mシリーズは、衝撃検出機能・流量測定機能・電子制御荷重(自己点検)機能など、豊富なインターフェイスと組み込み用途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。
●生産ラインの組み込み時にＩＳＤ：衝撃検出機能
●繰り返し性・最小計量値の確認にＥＣＬ：電子制御荷重機能
●ポンプ流量など液体の計量にＦＲＤ：流量測定機能
●洗える安心：防塵・防水等級ＩＰ６５
●衝撃に対する安心：ショックアブソーバー機構付き計量皿
●天びんの特性・計量スピードをチューニング可能
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500585 |
| メーカー品番 | GF8202MD |
| 製品名 | 防塵・防水型中量級電子天びん |
| 型番 | ＧＦ-８２０２MD |
| ｇモード | ひょう量：８.２kg<br>最小表示：０.１ｇ　：標準レンジ<br>０.０１g：精密レンジ※１ |
| カラットモード | ひょう量：４１,０００ct：標準レンジ<br>１１,０００ct：精密レンジ<br>最小表示：０.５ct　：標準レンジ<br>０.０５ct：精密レンジ |
| もんめモード | ひょう量：２,１８６mom：標準レンジ<br>５８６mom：精密レンジ<br>最小表示：０.０５mom　：標準レンジ<br>０.００５mom：精密レンジ |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 繰り返し性(標準偏差) | ０.０５g：標準レンジ<br>０.０１g：精密レンジ |
| 直線性 | ±０.１ｇ　：標準レンジ<br>±０.０２g：精密レンジ |
| 表示書換回数 | ５回/秒・１０回/秒または２０回/秒 |
| 感度ドリフト<br>１０℃～３０℃ | ±３ppm/℃：自動感度調整ＯＦＦ時 |
| 安定所要時間 | 約１.５秒※２ |
| 校正用内蔵分銅 | なし<br>※外部分銅による校正 |
| 内蔵分銅による<br>調整後の精度 | ー<br>※外部分銅による感度調整 |
| 通信機能 | 標準装備：ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示モード：単位 | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)<br>pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量：０.０１g<br>サンプル数：１０・２５・５０・１００個 |
| パーセントモード | 最小１００%質量：１０g<br>最小表示：０.０１%・０.１%・１%※３ |
| データメモリ機能 | 計量値データ：最大２００個<br>感度調整履歴：最大５０個 |
| 防塵・防水仕様 | ＩＰ-６５準拠 |
| 動作温度・湿度 | 温度：５～４０℃<br>湿度：８５%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ・ＡＣアダプタ：ＡＸ-ＴＢ２４８<br>入力：ＡＣ１００V(＋１０%・－１５%)・５０/６０Hz<br>・充電バッテリユニット：ＡＤ-１６８２(オプション) |
| 消費電力 | 約３０VA：ＡＣアダプタを含む |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

| | |
|---|---|
| 計量皿 | 寸法：Ｗ２７０×Ｄ２１０mm<br>材質：ＳＵＳ３１６ |
| 外形寸法 | Ｗ３００×Ｄ３５５×Ｈ１１１mm |
| 本体質量 | 約８.３kg |
| 付属品 | ＡＣアダプタ・ＡＣアダプタ識別シール<br>取扱説明書・ＵＳＢケーブル(約１.８m)<br>簡易風防 |
| ＪＡＮコード | 49 81046 30553 2 |

※１.スマートレンジ機能：重い風袋を載せても精密レンジでの計量が可能です。商品説明をご参照下さい。
※２.応答特性を「FAST」に設定時の代表値
※３．１００%質量により自動切替

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 計数モード | %モード |
| ＲＳ出力 | 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | ＡＣアダプタ |
| 防塵 | オートパワーオフ | ＵＳＢ出力 | アナログ出力 | 外部表示器 |
| 比重測定 | 床下秤量 | リミット出力 | 動物計量 | オートテア |
| 時計機能 | 表示ホールド | 単位登録 | カラット | もんめ |
| 風防付 | 電磁平衡式 | Bluetooth | ダブルレンジ | オートパワーオン |
| 流量測定 | | | | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ￥950（税抜） |
| A&D GXM-27JA：Bluetooth通信インタフェース | ￥8,500（税抜） |
| A&D GXM-06：アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V) | ￥24,800（税抜） |
| A&D GXM-04：コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力 | ￥21,900（税抜） |
| A&D GXK-015 キャリングケース | ￥35,600（税抜） |
| A&D GXK-012 動物計量皿 | ￥37,941（税抜） |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ￥2,975（税抜） |
| A&D AX-GXK-31 簡易風防 | ￥8,845（税抜） |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ￥8,845（税抜） |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能) | ￥8,845（税抜） |
| A&D AX-KO2737-500JA：防水用RS-232Cケーブル5m：9P～9P | ￥17,650（税抜） |
| A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット) | ￥2,600（税抜） |
| A&D AD-1682：充電式バッテリユニット | ￥35,300（税抜） |
| A&D AD-1687：環境ロガー | ￥33,000（税抜） |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ￥15,900（税抜） |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ￥39,100（税抜） |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ￥39,706（税抜） |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ￥29,700（税抜） |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ￥10,300（税抜） |
| A&D AD-8931-JA：Bluetooth 通信外部表示器 | ￥9,000（税抜） |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル | ￥8,100（税抜） |
| A&D AD-1612：ブザー付きコンパレータライト | ￥23,300（税抜） |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ￥14,360（税抜） |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ￥8,850（税抜） |
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器 | ￥86,500（税抜） |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ￥4,500（税抜） |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー) | ￥47,647（税抜） |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ￥61,800（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）