

画像は、商品イメージです。



画像は、スタンド設置のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

屋内用熱中症暑さ指数計 ＳＫ-１６１ＧＴ

測定範囲：
暑さ指数：０.０～５０.０℃(演算値)
温　　度：０.０～５０.０℃
湿　　度：２０.０～９５.０%rh

メーカー販売価格（税抜）：￥9,800

販売価格 (税抜)：￥7,350

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＫ-１６１ＧＴは、屋内の暑さ指数(ＷＢＧＴ指数)と４段階の注意レベルの表示・温度・湿度を測定する卓上・壁掛け用の測定器です。
設定した暑さ指数を超えるとブザー音と光(ＬＥＤ)でお知らせします。
室内での熱中症予防の目安としてご活用ください。 ●熱中症予防及び労働環境における熱中症暑さ指数(ＷＢＧＴ)の測定が容易
●屋内専用タイプで、壁掛と卓上の設置が可能
●離れていても見やすい大きめのＬＣＤ表示
●電波時計・アラーム機能付

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228311-50
メーカー製品番号	８３１１-５０
製品名	屋内用熱中症暑さ指数計
型式	ＳＫ-１６１ＧＴ
暑さ指数：ＷＢＧＴ	測定範囲：０.０～５０.０℃(演算値)
温度	測定範囲：０.０～５０.０℃ 測定精度：±１.０ ° Ｃ・１０.０～４０.０ ° Ｃ ±２.０ ° Ｃ・上記以外
湿度	測定範囲：２０.０～９５.０%rh 測定精度：±５.０%rh・４０～８０%rh at ２０～３０ ° Ｃ ±８.０%rh・上記以外
分解能	暑さ指数：１℃ 温　　度：０.１℃ 湿　　度：０.１%rh
測定サンプリング	約３０秒
センサ	温度：サーミスタ温度センサ 湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ
警報機能	暑さ指数０～５０ ° Cの範囲において１ ° C刻みで設定可能
音量	オン/オフ切り替え 大/小切り替え　大：約８０dB・小：約６５dB
時計	電波時計：４０kHz/６０kHz自動受信 １２/２４時間表示
時計精度	・標準電波の受信に成功している場合：±１秒 ・電波を受信していない場合：±４５秒(月差) ※クォーツ精度で動作
使用環境条件	温度：０～５０ ° Ｃ 湿度：９５%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：０～５０ ° Ｃ・結露なきこと
電源	単３形乾電池×３本・ＤＣ４.５Ｖ
電池寿命	約１年１０ヶ月 ※ アルカリ乾電池使用・警報機能１日１回動作・手動受信をしない
外形寸法	約Ｗ２３０×Ｈ１６４×Ｄ２７㎜
本体質量	約５３０g・乾電池含む
材質	ＡＢＳ樹脂・アクリル樹脂
校正	トレーサビリティ校正：対応 ＪＣＳＳ校正：対応 ※１.
付属品	単３形電池×３本：モニター用 ※２ 取扱説明書×１冊
ＪＡＮコード	49 74425 83124 1

※１. ＪＣＳＳ校正は温度と湿度のみ対応です。
※２. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	湿度測定	WBGT指数	時計機能	アラーム
一体型センサ	校正可能			

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）