

画像は、商品イメージです。



画像は、各部名称のイメージです。



画像は、収納ポーチのイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

赤外線サーモカメラ ＳＫ-８５００

測定範囲：－２０.０～６５０.０℃

※ 本製品は工業用のため体温は測れません。ご注意ください。

メーカー販売価格（税抜）：￥49,800

販売価格 (税抜)：￥42,330

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

赤外線サーモカメラ ＳＫ-８５００は、熱画像と可視画像を重ね合わせて表示できるサーモカメラです。 容易に温度分布を確認でき、位置の特定や異常温度の素早い検出に役立ちます。 設備や機器の異常確認、電子基板の温度分布把握、住宅・器具・衣服などの断熱や保温性の確認に最適です。 ●熱画像と可視画像の重ね合わせ機能 ●３点の温度表示 ●microＳＤメモリカード保存 ●パソコンへデータ転送 ●放射率設定機能 ●オートパワーオフ機能

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40228290-00
メーカー製品番号	８２９０-００
製品名	赤外線サーモカメラ
型式	ＳＫ-８５００
測定範囲	－２２.０℃～６５０.０℃
表示範囲	－２２.０℃～６５０.０℃
測定精度	±２ ° Cまたは±２%readingのいずれか大きい値 ※周囲温度２３ ° Cのとき
分解能	中央スポット：０.１℃ Max/Min：１℃
放射率設定	０.０１～１.００の範囲で設定可能
センサ	熱解像度：３２×３２pixels 熱感度(NETD)：＜１５０mK 測定波長：６.５～１４μm 視野角：３３ ° ×３３ ° 検出素子：赤外線サーモパイルアレイセンサ
カメラ	画像解像度：６４０×４８０pixels フォーカス：固定焦点
ディスプレイ	サイズ等：１.８型 カラーＴＦＴ 解像度：１２８×１６０pixels 画像周波数：９Hz
メモリ	microＳＤＨＣメモリーカード ※ ＳＤＸＣは使用できません。
インターフェイス	ＵＳＢ：Mini-Ｂ・データ転送 ※ 充電はできません。
使用環境条件	温度：１０～４０ ° C 湿度：８５%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：０～５０ ° C 湿度：８５%rh以下・結露なきこと
電源	単４形電池×４本
電池寿命	約６時間 ※ 常温・アルカリ電池使用のとき
外形寸法	約W４３×H１７５×D６８mm
本体質量	約１７４g(電池含む)
材質	ＡＢＳ樹脂・ＴＰＥ樹脂
付属品	取扱説明書×１部・収納ポーチ×１個 単４形乾電池×４本 ※１ ＵＳＢケーブル×１本 microＳＤメモリーカード×１枚 収納ポーチ　1個
ＪＡＮコード	49 74425 80188 6

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定	データメモリ	メモリカード	通信機能	最高 / 最低
非接触測定	レーザーマーカー	放射率可変	校正可能	

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）