

**SATO**



人の健康と安全を第一とする。  
**SK** 佐藤計量器製作所

画像は、商品イメージです。

(株)佐藤計量器製作所

簡単水分測定

## 堆肥用水分計 SK-970A

測定範囲：23.0～80.0%

測定対象：堆肥

メーカー販売価格（税抜）：¥66,900

**販売価格（税抜）：¥51,462**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

堆肥の水分量をテスター感覚で簡単チェック。堆肥の品質管理にご活用ください。

簡単：センサを堆肥に差し込むだけ

速い：スイッチを押すだけで測定完了

正確：標準レンジの他に7つのユーザーズレンジ機能

平均値も表示可能

トレーサビリティ校正：非対応

JCSS校正：非対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|           |  |
|-----------|--|
| 商品番号      | 70221736-00                                      |
| メーカー製品番号  | 1 7 3 6 - 0 0                                    |
| 製品名       | 堆肥用水分計   |
| 型式        | S K - 9 7 0 A                                    |
| 測定範囲 1    | 2 3.0 ~ 8 0.0 % : 標準レンジにおいて                      |
| 測定精度      | ± 0.5 % : 4 0 ~ 7 0 %                            |
| 最小分解能     | 0.1 %  |
| 測定抵抗範囲    | 8.2 k ~ 6 6 m at 2 0                             |
| 測定方式      | 電気抵抗式  |
| 温度補正      | 自動補正式  |
| 使用温度範囲    | 本体部 : 5 ~ 4 0 ° C ・ 結露なきこと<br>センサ部 : 0 ~ 8 0 ° C |
| 表示方式      | 3 - 1 / 2 桁大型液晶表示                                |
| 電源        | 単 3 形マンガン電池 × 2 個                                |
| 材質        | 本体 : A B S 樹脂                                    |
| 指示計寸法     | 約 W 7 0 × H 1 5 5 × D 2 5 mm                     |
| センサプローブ寸法 | 1 0 × 8 0 0 mm<br>センサコード長 : 約 8 0 0 mm           |
| 質量        | 約 4 4 7 g : 電池含む                                 |
| 付属品       | 電池 × 1 個 2<br>ハンドストラップ × 1 本<br>取扱説明書 × 1 冊      |
| J A Nコード  | 49 74425 40126 0                                 |

1. 8 0.1 以上は、「 H 」表示で、 2 2.9 以下は、「 L 」表示となります。
2. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

水分

手持

平均値



商品情報はQRコードからもご確認頂けます