


画像は、商品イメージです。



画像は、印字内容のイメージです。

㈱クボタ

オプションプリンタ

ＯＰ-０４：無線ジャーナルプリンタ＋ＯＰ-１１Ｔセット＋オプション組込費：ＫＬ-ＩＰ２用

対応器種
・ＫＬ-ＳＤ２シリーズ

メーカー販売価格（税抜）：￥138,000

販売価格 (税抜)：￥110,400

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

本オプションは、デジタル台秤ＫＬ-ＩＰ２シリーズとBluetoothで通信する、持ち運びの容易な小型・軽量サーマルプリンタです。プリンタ用電源の確保が難しい環境でも使用が可能です。 本オプションを接続する場合必要なＲＳ－２３２Ｃデータ出力(ＯＰ－１１Ｔ)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。
●印字方法：手動/自動の選択が可能
●印字フォーマット：レシート/チケット印刷の選択が可能 ※１.本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400061
メーカー品番	－
商品名	無線ジャーナルプリンタ＋ＲＳ-２３２Ｃデータ出力＋オプション組込費：ＫＬ-ＩＰ２用
プリンタ型式	ＤＰＵ-Ｓ２４５-０１Ｃ-Ｅ：Bluetooth 搭載モデル
ＯＰコード	ＯＰ-０４＋ＯＰ-１１Ｔ＋ＯＰ-９９
対応器種	ＫＬ-ＩＰ２シリーズ
印字方式	感熱方式：サーマルドット方式
印字桁数	２４桁：デフォルト状態にて半角印字
文字寸法	半角：２４×１２ドット
有効ドット数	３８４ドット
ドット密度	８ドット/mm
印字速度	最高１００mm/秒 ※ 非ラベル紙
印字幅 / 紙幅	４８/５８mm
記録用紙	サーマルロール紙 外径３８mm以下
使用条件温度範囲	－１０～５０℃ ※ 非ラベル紙
使用条件湿度範囲	相対湿度：３０～８０%RH以下 ※ 結露しないこと
通信規格	Bluetooth Version２.１＋ＥＤＲ
送信電力クラス	Class２ 伝送距離：約１０m
認証方式	ＰＩＮコード
プロファイル	ＳＰＰ
電源	・指定ＡＣアダプタ ・指定バッテリパック
消費電力	待機時：０.１０２W

※１.水や塵埃に対する防護機能はありません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

充電池内蔵	ＡＣアダプタ	無線通信	Bluetooth®	感熱紙
チケット印字	レシート印字	日付印字	時刻印字	集計印字

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）