For Earth, For Life
Kubota



株式会社クボタ計装　株式会社クボタ（福岡無線事業ユニット）

画像は、無線通信のイメージです。はかりやＰＣなどの機器は商品に含まれません。

㈱クボタ

ＫＬシリーズオプション

ＯＰ-１４：無線インターフェイス：ＫＬ-ＳＤ２用

対応器種
・ＫＬ-ＳＤ２

メーカー販売価格（税抜）：￥30,000

販売価格 (税抜)：￥24,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＯＰ-１４は、質量データをＲＳ‐２３２Ｃデータを近距離無線で置き換え、、外部ＰＣ等にデータを転送するユニットです。はかり側がスレーブユニットとなり、パソコン等のマスターユニットとの１対１の双方向通信が可能となります。 ※１.本オプションを接続する場合、ＲＳ－２３２Ｃデータ出(ＯＰ－１１Ｔ)力オプションが必要です。 ※２.本製品を使用する場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ＡＣアダプタオプションの併用を推奨します。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400063
メーカー品番	53X-A5SDA-14
商品名	無線インターフェイス：Ｂluetooth
ＯＰコード	ＯＰ-１４
対応器種	ＫＬ-ＳＤ２
通信規格	Ｂluetooth Version２.１＋ＥＤＲ
送信電力クラス	Ｃlass２ 伝送距離：約１０m
周波数	２.４０２～２.４８０GHz
認証方式	ＰＩＮコード
プロファイル	ＳＰＰ
環境条件	はかりに準じます。

※１.本オプションを接続する場合、ＲＳ－２３２Ｃデータ出(ＯＰ－１１Ｔ)力オプションが必要です。
※２.本オプションを接続した場合、はかりから無線通信基板へ電源供給されます。はかり本体は、電池での動作も可能ですが、消費電力が増えることに伴い、電池寿命が短くなりますので、ＡＣアダプタオプションの併用を推奨します。
※３.本オプションを接続する場合、ＲＳ-２３２Ｃデータ出力(ＯＰ-１１Ｔ)のＣＨ２コネクタが使用できません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＲＳ出力　無線通信　ＲＳ-２３２Ｃ　Ｂluetooth®

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）