



画像は、商品イメージです。



画像は、商品の外観参考図のイメージです。

㈱クボタ

ＫＬシリーズオプション

ＯＰ-２１：表示灯(赤１色・ブザーなし)＋ＯＰ-０６＋オプション組込費

対応器種
・ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２

メーカー販売価格（税抜）：￥50,000

販売価格 (税抜)：￥40,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

電池式信号灯(ＯＰ-２１)は、リレー接点出力(ＯＰ-０６)のリレー接点を利用して信号灯を点灯します。上下限設定値に基づいて判定した「ＬＯ」「ＯＫ」「ＨＩ」の結果を視覚で確認できます。 本オプションを接続する場合必要なリレー出力(ＯＰ－０６)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。 ●信号色：赤一色
●ブザーなし ●回転と点滅の切替が可能 ●保護等級：ＩＰ５５
●電源：単三形乾電池×２本 ※１.
本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400070
メーカー品番	－
商品名	表示灯(赤１色・ブザーなし)＋ＯＰ-０６＋オプション組込費
ＯＰコード	ＯＰ-２１＋ＯＰ-０６＋ＯＰ-９９
対応器種	ＫＬ-ＳＤ２/ＩＰ２
保護構造	ＩＰ５５
電源	単三形乾電池×２本
電池寿命	回転時：約４００時間 点滅時；約５００時間 ※ アルカリ電池使用の場合
使用温度・湿度	温度：－１０～４０℃ 湿度：８５%RH以下・結露しないこと
外形寸法	本体外径Φ７６×信号灯外径Φ４５×高さ７５mm
ケーブル長	信号ケーブル：２m
本体質量	約２５０g ※ ケーブルを除く
付属品	・単３形アルカリ乾電池×２本 ※１ ・取扱説明書・マグネット用保護シール

※１.付属の乾電池は、モニター用のため、電池寿命が短い場合があります。
※２.本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池　リミット出力

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）