



For Earth, For Life  
Kubota



※型式別クボタ計装  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
画像は、商品イメージです。

For Earth, For Life  
Kubota



※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
※型式別クボタ計装 (組立用標準品) (組立用標準品)  
画像は、商品の外観参考図のイメージです。

## 株クボタ

### K L シリーズ オプション

OP-21 : 表示灯(赤1色・ブザーなし) + OP-06 + オプション組込費

#### 対応器種

・ K L - S D 2 / I P 2

メーカー販売価格 (税抜) : ¥50,000

**販売価格 (税抜) : ¥40,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

電池式信号灯(OP-21)は、リレー接点出力(OP-06)のリレー接点を利用して信号灯を点灯します。上下限設定値に基づいて判定した「LO」「OK」「HI」の結果を視覚で確認できます。本オプションを接続する場合必要なリレー出力(OP-06)オプションがセットになっていて、メーカーでのオプション組込を行います。

信号色 : 赤一色

ブザーなし

回転と点滅の切替が可能

保護等級 : I P 5 5

電源 : 単三形乾電池 × 2 本

1. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400070
メーカー品番	-
商品名	表示灯(赤1色・ブザーなし)+OP-06+オプション組込費
OPコード	OP-21+OP-06+OP-99
対応器種	KL-SD2/IP2
保護構造	IP55
電源	単三形乾電池×2本
電池寿命	回転時：約400時間 点滅時：約500時間 アルカリ電池使用の場合
使用温度・湿度	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
外形寸法	本体外径 76×信号灯外径 45×高さ75mm
ケーブル長	信号ケーブル：2m
本体質量	約250g ケーブルを除く
付属品	・単三形アルカリ乾電池×2本 1 ・取扱説明書・マグネット用保護シール

1. 付属の乾電池は、モニター用のため、電池寿命が短い場合があります。
2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

リミット出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

