



For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 (株) 株式会社クボタ (株) 株式会社クボタ (株)  
画像は、商品イメージです。

For Earth, For Life  
Kubota



株式会社クボタ計装 (株) 株式会社クボタ (株) 株式会社クボタ (株)  
画像は、商品の外観参考図のイメージです。

## 株クボタ

### K L シリーズ オプション

### OP-22 : 表示灯(赤・緑2色・ブザーあり)

#### 対応器種

・KL-SD2/IP2他

メーカー販売価格(税抜) : ¥44,000

**販売価格(税抜) : ¥35,200**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

2色信号灯(OP-22)は、リレー接点出力(OP-06)のリレー接点を利用して信号灯を点灯しブザーが鳴ります。上下限設定値に基づいて判定した「LO」「OK」「HI」の結果を視覚や聴覚で確認できます。

信号色 : 赤・緑 2色

ブザーあり

保護等級 : IP23

電源 : AC100V

1. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オプションが必要です。

2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300400071
メーカー品番	53X-KL1SD-22
商品名	表示灯：赤・緑2色・ブザーあり
OPコード	OP-22
対応器種	KL-SD2/IP2・他
保護構造	IP23 正方向(台座が下の姿勢)取り付け時のみ
電源	AC100V±10%
消費電力	2.5W
使用温度・湿度	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
外形寸法	台座外径 65×信号灯外径 45×高さ118mm
ケーブル長	信号ケーブル：2m 電源ケーブル：2m
本体質量	約160g ケーブルを除く
付属品	・マグネット用保護シール ・取扱説明書

1. 本オプションを接続する場合、上下限リレー接点出力(OP-06)オプションが必要です。
2. 本オプションを選択した場合は、指示部の防水性能は失われます。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池

リミット出力

ブザー

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

