

画像は、商品イメージです。



画像は、専用ケースのイメージです。



画像は、専用ケース収納イメージです。



画像は、商品外装のイメージです。



画像は、商品イメージです。

髙森コーキ㈱

農家様の必需品

米麦水分測定器「米名人」ＫＭ-１

【測定範囲】
●玄米：９.０～２０.０％　●もみ：９.０～３０.０％
●精米：９.０～２０.０％
●大麦：８.０～３４.３％　●小麦：８.６～３５.０％
●裸麦：９.０～２０.０％
●乾燥中もみ：９.０～２０.０％

メーカー販売価格（税抜）：オープン価格

販売価格 (税抜)：￥27,091

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

米麦水分測定器「米名人」は、高精度と簡単操作を追及した大型ＬＣＤデジタル表示の水分測定器です。
試料を入れて、ハンドルを回し、ボタンを押すだけでＯＫ！ 水分過多や過度乾燥を未然に防ぐために、米麦水分測定器「米名人」をご活用ください。　●玄米・乾燥中もみなど７種類の水分量を測定
●測定回数最大９回までの平均値を表示 ●オートパワーオフ機能搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	702600001
メーカー品番	KM-1
商品名	米麦水分測定器「米名人」
型式	ＫＭ-１
測定対象	・玄米・もみ・精米 ・大麦・小麦・裸麦 ・乾燥中もみ
測定範囲	・玄米：９.０～２０.０%・もみ：９.０～３０.０%・精米：９.０～２０.０% ・大麦：８.０～３４.３%・小麦：８.６～３５.０%・裸麦：９.０～２０.０% ・乾燥中もみ：９.０～２０.０%
測定方式	電気抵抗式
表示分解能	０.１%
測定精度	±０.５%：水分値１０～２０%・２５℃測定時 ※ 乾燥中もみ除く
使用温度範囲	０～４０℃ ※ 結露無きこと
表示方式	液晶デジタル表示 最小表示桁０.１%
温度補正	サーミスタによる自動温度補正 ※ 適用は、２０%以下
電源	１.５V・単三形乾電池×４本 消費電力：最大０.０５W
電源管理	オートパワーオフ機能 ５分間無操作
寸法	約W１９０×D１００×H７２mm
本体重量	約４５０g：電池含まず
付属品	キャリングケース・試料受皿２枚・ブラシ ローラーもみすり器・もみすり器用ハンドル ピンセット付スプーン・単三乾電池４本 ※１ 取扱説明書：保証書付
ＪＡＮコード	49 56497 00696 3

※１.付属に電池は、モニター用のため電池寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

水分　オートパワーオフ　平均値　自動温度補正

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）