



画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

(株)イシダ

デジタル台秤

イシダ 検定付 汎用型電子重量台はかり ITB-30

ひょう量：6 kg・15 kg・30 kg

最小表示：0.002 kg(0~6 kg)・0.005 kg(0~15 kg)・0.01 kg(0~30 kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥144,200

販売価格(税抜)：¥93,643

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさ抜群！ベーシックタイプのデジタル台秤。

ITシリーズは、あらゆる計量現場で効率作業のお手伝い。

ひょう量3段階切り替え可能

重量検品OK！

計数OK！

省エネ&エコ

充実のオプション！

全機種検定合格品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100011
製品名	汎用型電子重量台はかり
型番	I T B - 3 0
ひょう量	6 kg / 1 5 kg / 3 0 kg 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	0.0 0 2 kg：ひょう量 6 kgの時 0.0 0 5 kg：ひょう量 1 5 kgの時 0.0 1 kg：ひょう量 3 0 kgの時
精度等級	3級
表示精度	1 / 3 0 0 0
計量方式	電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W 3 3 0 × D 3 1 0 mm
最小測定量	0.0 4 0 kg：ひょう量 6 kgの時 0.1 0 0 kg：ひょう量 1 5 kgの時 0.2 0 kg：ひょう量 3 0 kgの時
表示方式・内容	液晶表示 重量表示：6桁(7セグメント)・数字高さ3.6.5 mm マーク：零点・風袋引き中・安定・マイナス・単位 ・電池残量・対象ひょう量・レベルメータ
風袋引き量	ひょう量 - 1目量まで
使用環境	温度：- 5 ~ 3 5 湿度：2 0 ~ 8 5 %・結露無き事
電源	・単一乾電池 × 2本(標準装備) ・専用 A C アダプタ(別売り)
電池使用可能時間	約 7 0 0 時間 連続使用・アルカリ乾電池使用
オートパワーOFF機能	切替式：1 0 / 2 0 / 3 0 / 4 0 / 5 0 / 6 0 分/常時ON 初期設定：常時ON
消費電力	0.0 7 W(0.0 2 5 A)
外形寸法	約 W 3 3 0 × D 5 1 3 × H 4 8 5 mm
本体質量	約 8.5 kg
付属品	・単1形マンガン電池 × 2本・L型レンチ × 1本 ・取扱説明書 × 1冊・保証書 × 1枚 ・サービスネットワーク書類 × 1枚
備考	A C アダプタは、別売です。

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- R S - 2 3 2 C 出力(オプション)をご使用される場合は、乾電池でのご使用ができなくなります。
別途 A C アダプタ(オプション)を合わせてご購入ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付

電池

液晶表示

計数モード

リミット機能





業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00~18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ACアダプタ : S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CB に対応	¥1,850 (税抜)
イシダ IT用別置支柱・卓上/壁掛けスタンド用接続金具セット	見積もり依頼をしてください
イシダ IT-30・150用ロングポール	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

