



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

 0120-946-718  052-521-1103  9:00～18:00
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



写真はイメージです。



画像は商品イメージです



画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

(株)エー・アンド・ディ

1,100×1,100mmの大型計量台

防塵・防水型大型電子台はかり
S N - 1 2 0 0 K W P パレット一体型
出荷時一般校正証明書付

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg ? 600kg)・0.5kg(600kg ? 1200kg)

メーカー販売価格(税抜)：¥658,000

販売価格(税抜)：¥479,040

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

S N - 1 2 0 0 K W P は、 I P 6 5 の防水・防塵仕様で計量台・表示部とともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）

選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
表示器スタンド標準装備
倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管

電源ケーブル：1.6m

電源ノーブル：1.0W

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|--|
| 商品番号 | 100510199 |
| 製品名 | 防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型 |
| 型名 | S N - 1 2 0 0 K W P |
| ひょう量 | 1,200 kg |
| 最小表示/目量 | 0.2 kg : 0 ~ 600 kg 0.5 kg : 600 ~ 1,200 kg |
| 最小測定量 | 4 kg |
| 計量方式 | 電気抵抗線式 |
| 目量の種類 | 多目量 |
| 防塵・防水等級 | I P 6 5 / J I S 5 等級準拠 |
| 外形寸法 | 計量台 : W 1,100 × D 1,100 × H 260 ~ 265 (± 3) mm 指示計 : W 247 × D 97 × H 293 mm(スタンド込みの高さ) |
| 質量 | 計量台 : 約 90 kg 指示計 : 約 5.6 kg |
| 計量フレーム材質 | パレット : ポリプロピレン 計量フレーム : S U S 3 0 4 |
| 秤ケーブル長 | 5 m |
| 電源ケーブル長 | 1.6 m |
| 指示計スタンド | スタンドベース部 : 350 × 360 mm |
| 使用温度範囲 | - 10 ~ + 40 |
| 許容湿度 | 85% R.H.以下(結露しないこと) |
| 指示計型名 | A D - 4 4 0 7 A |
| 表示方式 | 7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高 : 20 mm |
| 状態表示 | マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク 3 個(1/2/3) |
| 単位表示 | kg · pcs |
| 比較結果 | 過量(赤) · O K(緑) · 不足(赤) |
| 電源 | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 Hz |
| 消費電力 | 約 30 VA |
| 付属品 | 取扱説明書 · 接地アダプタ · 指示計カバー ファンクションシール · 六角ボルト · なべ小ねじ |
| J A N コード | 49 81046 60775 9 |

1. デュアルレンジ : 600 kgを超えると自動的に最小表示が0.5 kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。





商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)