

写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、指示計を指示計スタンドに取り付けたイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

１,１００×１,１００mmの大型計量台

A&D 防塵・防水 大型台はかり SN-1200KWP パレット一体型　出荷時一般校正証明書付

ひょう量/1200kg
最小表示/0.2kg(0kg ～ 600kg)・0.5kg(600kg ～ 1200kg)

メーカー販売価格（税抜）：￥658,000

販売価格 (税抜)：￥484,146

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＮ-１２００ＫＷＰは、ＩＰ６５の防水・防塵仕様で計量台・表示部ともに洗える大型デジタル台はかりです。また、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。 ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●選別計量/切り出し計量/個数計機能/デジタル風袋引きなど豊富な機能
●表示器スタンド標準装備 ●倉庫など暗所でも見易い蛍光表示管
●電源ケーブル：１.６ｍ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510199
製品名	防塵・防水型大型電子台はかり パレット一体型
型名	ＳＮ-１２００ＫＷＰ
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.2kg：0～600kg 0.5kg：600～1,200kg
最小測定量	4kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	多目量
防塵・防水等級	ＩＰ６５/ＪＩＳ５等級準拠
外形寸法	計量台：W1,100×D1,100×H260～265(±3)mm 指示計：W247×D97×H293mm(スタンド込みの高さ)
質量	計量台：約90kg 指示計：約5.6kg
計量フレーム材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：ＳＵＳ３０４
秤ケーブル長	5m
電源ケーブル長	1.6m
指示計スタンド	スタンドベース部：３５０×３６０mm
使用温度範囲	－１０℃～＋４０℃
許容湿度	８５%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	ＡＤ-４４０７Ａ
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：２０mm
状態表示	マイナス/安定/正味/ゼロ点/風袋設定/待機中 M+/三角マーク3個(1/2/3)
単位表示	kg・pcs
比較結果	過量(赤)・ＯＫ(緑)・不足(赤)
電源	ＡＣ１００V＋１０%～－１５% ５０/６０Hz
消費電力	約３０VA
付属品	取扱説明書・接地アダプタ・指示計カバー ファンクションシール・六角ボルト・なべ小ねじ
ＪＡＮコード	49 81046 60775 9

※1.デュアルレンジ：６００kgを超えると自動的に最小表示が0.5kgに切り替わります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	蛍光表示	計数モード	ＲＳ出力	防水
リミット機能	内蔵ブザー	防塵	アナログ出力	リミット出力
テンキー	加算・累積機能	表示ホールド		

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）