



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND



エーアンドデイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

G X L - 0 4 : コンパレータ出力 : リレー 3 段 / 5 段・ブザー・接点入力・R S - 2 3 2 C

標準付属の R S - 2 3 2 C のボードを外してこの G X L - 0 4 を装着します。

メーカー販売価格（税抜）：¥25,000

販売価格（税抜）：¥24,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

コンパレータ出力オプションは、計量値と予め設定された第 2 上限値・上限値・下限値・第 2 下限値とを比較し、その比較結果を接点に出力します。また、接点が「ショート」しているときブザーの鳴動が可能です。

別売のフットスイッチ：A X - S W 1 3 7 - P R I N T ・ A X - S W 1 3 7 - R E - Z E R O などの外部スイッチが使用可能です。

計量値と上下限値との比較結果を接点出力

比較結果によるブザーの鳴動を選択可能

「R E - Z E R O 」と「P R I N T 」の操作可能な外部接点入力端子付  
別売のフットスイッチが使用可能

1. G X L - 0 4 を装着すると、U S B ポートがなくなりますので、ご注意下さい。

2. G X L - 0 4 ・ G X L - 0 6 ・ G X L - 0 8 ・ G X L - 2 7 J A は、同時に使うことはできません。

3. G X L - 0 4 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500344
メーカー品番	GXL-04
商品名	コンパレータ出力
型式	G X L - 0 4
コンパレータ出力	最大接点電圧：D C 5 0 V
最大接点電圧・電流	最大接点電流：D C 1 0 0 mA
コンパレータ出力	2 0
最大接点抵抗	
コンパレータ出力	適合プラグ：8 ピンミニD I Nコネクタ「メス」・付属品
コネクタ形状	E 8-2 0 0 J-1 0 0 : サンキューテクノス(株)または相当品
外部接点入力	適合プラグ： 3.5 mm 3 極ミニステレオジャック
入力端子形状	M P-0 1 3 L C : マル信無線電機(株)または相当品
外形寸法	W 9 0 × D 9 0 × H 5 0 mm
本体重量	0.0 7 5 kg
個装箱寸法	W 1 6 0 × D 1 5 0 × H 7 0 mm
個装箱重量	0.2 5 kg
付属品	・ミニD I Nコネクタ8 ピン：プラグ× 1 個 ・ケーブル1.5 m付きコネクタ：A X-K O 5 6 9 2 × 1 本 ・本取扱説明書× 1 冊
J A N コード	49 81046 10065 6

- 標準付属のR S-2 3 2 C/U S Bのボードを外してこのG X L-0 4を装着します。U S Bポートがなくなりますので、ご注意下さい。
2. G X L-0 4・G X L-0 6・G X L-0 8・G X L-2 7 J Aは、同時に使うことはできません。
3. G X L-0 4装着時は、表示部が非防水仕様になります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリント連動

内蔵ブザー

リミット出力

R S-2 3 2 C



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)