



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

AND
AND Components Limited



株エーアンドディ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

G X / G F - L シリーズ専用オプション

G X L - 0 6 : アナログ出力 : 0 ~ 1 V または 0 . 2 V ~ 1 V • R S - 2 3 2 C

標準付属の R S - 2 3 2 C のボードを外してこの G X L - 0 6 を装着します。

メーカー販売価格（税抜）：¥30,000

販売価格（税抜）：¥29,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

アナログ電圧出力オプションは、計量値を 0 ~ 1 V 、または 0 . 2 ~ 1 V のアナログ電圧として出力することができます。外部機器の制御に有効活用できます。

アナログ電圧出力モードの選択

- ・計量値の指定桁を電圧に変換
- ・ゼロから秤量の範囲で計量値を電圧に変換

電圧出力の範囲の選択

- ・0 ~ 1 V
- ・0 . 2 V ~ 1 V

出荷時は、0 ~ 1 V

1. G X L - 0 6 を装着すると、U S B ポートがなくなりますので、ご注意下さい。

2. G X L - 0 4 • G X L - 0 6 • G X L - 0 8 • G X L - 2 7 J A は、同時に使うことはできません。

3. G X L - 0 6 装着時は、表示部が非防水仕様になります。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	300500345
メーカー品番	GXL-06
商品名	アナログ電圧出力
型名	GXL-06
出力インピーダンス	100 以下
直線性	±0.3%以下
出力コネクタ適合プラグ	4ピンミニDINコネクタ(メス)：付属品 E4-200J-100：サンキュー・テクノス(株)または相当品
ピン接続	出力：4番ピン GND：3番ピン
出力範囲	0V～1V：スライドSWが0V～側の時 0.2V～1V：スライドSWが0.2V～側の時
接続する機器の 入力インピーダンス	10K 以下
外形寸法	W90×D90×H50mm
本体重量	0.075kg
個装箱寸法	W160×D150×H70mm
個装箱重量	0.25kg
付属品	・調整用ドライバ ・ミニDINコネクタ4ピン：プラグ×1個 ・ケーブル1.5m付きコネクタ：AX-KO5693×1本 ・本取扱説明書×1冊
JANコード	4981046100755

- 標準付属のRS-232C/USBのボードを外してこのGXL-06を装着します。USBポートがなくなりますので、ご注意下さい。
- GXL-04・GXL-06・GXL-08・GXL-27JAは、同時に使うことはできません。
- GXL-06装着時は、表示部が非防水仕様になります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリント運動

アナログ出力

RS-232C

電圧出力



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)