



写真はイメージです。

A&D
A&D Corporation



画像は、商品イメージです。

株式会社エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

1,100 × 1,100 mmの大型計量台

A&D 耐圧防爆構造大型台はかり SN-1200KFP
パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg・0
最小表示/0.5kg・0

販売価格 (税抜) : 見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

SN-1200KFPは、耐圧防爆構造の大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。

はかり一般校正書面付き (校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

高性能 A/D コンバータ

100回/秒の高速サンプリング

5種類の切り出し計量モード

4種類の選別モード

コードメモリ機能

コントロール I/O が利用可能

電源ケーブルは、付属していません。

A&D
A&D Corporation



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、4ドラムパレットの計量イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510534
製品名	耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型
型名	S N-1 2 0 0 K F P
ひょう量	1,200kg
最小表示/目量	0.5kg
最小測定量	10kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
防爆構造	耐圧防爆構造 表示部：Ex d B T 5 X 計量台：Ex d B T 4
外形寸法	計量台：W1,100×D1,200×H292～297mm 指示計：W300×D199×H380mm
質量	計量台：約100kg 指示計：約26kg
計量台材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(SS400)
秤ケーブル長	ケーブル長：約5m ケーブル径：約6.4mm
電源ケーブル長	なし
使用温度範囲	-5～+40
許容湿度	85%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	A D-4 4 0 3-F P
表示方式	7セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：メイン13mm・サブ7mm
状態表示	”-”マーク表示14個 LED表示5個
単位表示	kg
比較結果	過量(赤)・OK(緑)・不足(赤)
ブザー音量	1m離れて約90dB
電源	A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % 5 0 / 6 0 H z
消費電力	約60VA
付属品	取扱説明書：総合・指示計用 六角レンチ：3種類4本
JANコード	4981046607766

1.配線引込金具は最大5個まで使用可能。標準ではA D 4 4 0 3 F P-1 2 が2個付いています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

防爆	A C 電源	蛍光表示	R S 出力	リミット機能
内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力	テンキー	加算・累積機能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

