

写真はイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、４ドラムパレットの計量イメージです。

㈱エー・アンド・デイ

１,１００×１,１００mmの大型計量台

A&D 検定付 耐圧防爆構造大型台はかり SN-1200KFP-K パレット一体型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量/1200kg・0
最小表示/0.5kg・0

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＳＮ-１２００ＫＦＰ-Kは、耐圧防爆構造の検定付大型デジタル台はかりで、フォークリフトで簡単に運搬可能なパレット一体型です。 ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●高性能Ａ/Ｄコンバータ ●１００回/秒の高速サンプリング
●５種類の切り出し計量モード ●４種類の選別モード
●コードメモリ機能 ●コントロールＩ/Ｏが利用可能
●精度等級は３級の検定付 ■ご注文時には、使用地区をご指定下さい。
■電源ケーブルは、付属していません。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510535
製品名	取引・証明用耐圧防爆構造大型電子台はかり パレット一体型
型名	ＳＮ-１２００ＫＦＰ-K
ひょう量	１,２００kg
最小表示/目量	０.５kg
精度等級	３級
最小測定量	１０kg
計量方式	電気抵抗線式
目量の種類	単目量
防爆構造	耐圧防爆構造 表示部：Ｅｘｄ ⅡＢ Ｔ５Ｘ 計量台：Ｅｘｄ ⅡＢ Ｔ４
外形寸法	計量台：Ｗ１,１００×Ｄ１,２００×Ｈ２９２～２９７mm 指示計：Ｗ３００×Ｄ１９９×Ｈ３８０mm
質量	計量台：約１００kg 指示計：約２６kg
計量台材質	パレット：ポリプロピレン 計量フレーム：鉄(ＳＳ４００)
秤ケーブル長	ケーブル長：約５m ケーブル径：約６.４mm
電源ケーブル長	なし
使用温度範囲	－５℃～＋４０℃
許容湿度	８５%R.H.以下(結露しないこと)
指示計型名	ＡＤ-４４０３-ＦＰ
表示方式	７セグメント蛍光表示管(コバルトブルー) 文字高：メイン１３mm・サブ７mm
状態表示	”ー”マーク表示１４個 ＬＥＤ表示５個
単位表示	kg
比較結果	過量(赤)・ＯＫ(緑)・不足(赤)
ブザー音量	１m離れて約９０dB
電源	ＡＣ１００V＋１０%～－１５% ５０/６０Hz
消費電力	約６０VA
付属品	取扱説明書：総合・指示計用 六角レンチ：３種類４本
ＪＡＮコード	49 81046 13689 1

※１.配線引込金具は最大５個まで使用可能。標準ではＡＤ４４０３ＦＰ-１２が２個付いています。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	防爆	ＡＣ電源	蛍光表示	ＲＳ出力
リミット機能	内蔵ブザー	アナログ出力	リミット出力	テンキー

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）