

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、小型風防を外したイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

分銅内蔵なのでいつでも高精度計量

A&D 検定付 電子天秤 GX-403A-K：校正用分銅内蔵型 出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：４２０g / ２１００ct / １１２mom
目量：０.０１g / ０.１ct / ０.０１mom
使用範囲：０.０２～４２０g / ０.２～２１００ct / ０.０２～１１２mom

メーカー販売価格（税抜）：￥150,000

販売価格 (税抜)：￥112,439

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＧＸ-Ａ-Ｋシリーズは、「取引・証明」の計量に使える適合証印又は検定証印付きの天びんです。 新開発のセンサ方式Ｓmart ＳＨＳにより、高速応答・高分解能を実現しました。 ●はかり一般校正書面付き（校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類）
●新開発のセンサ方式「Smart SHS」
●生産ラインの組み込み時に衝撃検出機能
●天びん単体で高精度の流量測定が可能
●外部分銅を使わずに天びんの繰り返し性を算出
●２ch出力標準装備：ＲＳ-２３２ＣとＵＳＢ
●床下ひょう量金具を標準装備 ●小型風防を標準付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100510555
製品名	検定付き分銅内蔵型電子天びん
型番	ＧＸ-４０３Ａ-Ｋ
型式承認番号	第Ｄ２０４号
精度等級	２級
ｇモード ※検定対象	ひょう量：４２０ｇ 目量：０.０１ｇ 使用範囲：０.０２～４２０ｇ
カラットモード ※検定対象	ひょう量：２１００ct 目量：０.１ct 使用範囲：０.２～２１００ct
もんめモード ※検定対象	ひょう量：１１２mom 目量：０.０１mom 使用範囲：０.０２～１１２mom
補助表示	ｇモード：０.０００１ｇ カラットモード：０.０１ct もんめモード：０.０００１mom
安定所要時間 ※１	約１秒 「FAST」設定・良好環境：約０.８秒(５g)
測定方式	電磁平衡式
通信機能	ＵＳＢ・ＲＳ-２３２Ｃ
表示モード	検定対象：g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) 検定対象外：pcs(個数)・%・比重
個数モード ※検定対象外	最小単位質量：０.０００１ｇ サンプル数：５・１０・２５・５０・１００個
パーセントモード ※検定対象外	最小１００%質量：０.１００ｇ 最小表示：０.０１%・０.１%・１% ※２
使用温度範囲	１０～３０℃
使用地域	日本国内(自己補正付き)
電源	ＡＣアダプタ：ＴＢ２４８Ａ 入力：ＡＣ１００～２４０V(＋１０%・－１５%)
計量皿	寸法：１２８×１２８mm 材質：ＳＵＳ３１６
外形寸法	約W２１２×D３１７×H１７１mm：小型風防付
本体質量	本体質量　約５kg
付属品	小型風防・本体保護カバー・ＡＣアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド ＵＳＢケーブル(約１.８m)
ＪＡＮコード	49 81046 30532 7

※１.応答特性を「FAST」に設定時の代表値
※２.１００%質量により自動切替

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵
計数モード	%モード	ＲＳ出力	リミット機能	内蔵ブザー
ＡＣアダプタ	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	アナログ出力	外部表示器
比重測定	床下秤量	リミット出力	動物計量	時計機能
表示ホールド	感度調整機能	カラット	もんめ	風防付
電磁平衡式	Bluetooth	オートパワーオン	流量測定	

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付	￥21,780（税抜）
A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V	￥17,650（税抜）
A&D GXA-10：大型ガラス風防	￥35,000（税抜）
A&D GXA-12：動物計量皿キット	￥12,800（税抜）
A&D GXA-13：比重測定キット	￥41,200（税抜）
A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力	￥17,650（税抜）
A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力	￥17,650（税抜）
A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用	￥8,845（税抜）
A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製	￥3,600（税抜）
A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m	￥950（税抜）
A&D AD-8127：マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126：ミニプリンタ	￥39,100（税抜）
A&D AD-8920A：外部表示器	￥10,300（税抜）
A&D AD-8922A：外部コントローラ	￥29,700（税抜）
A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用)	￥24,649（税抜）
A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用)	￥24,649（税抜）
A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	￥2,975（税抜）
A&D AXP-4008166：アクリル風防ユニット：目量0.01gモデル用	￥3,100（税抜）
A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器	￥61,800（税抜）
A&D AX-IR-SWITCH 外部IRスイッチ(イオナイザー用)	￥12,800（税抜）
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	￥4,500（税抜）
A&D GXA-26：外部IRスイッチ	￥12,750（税抜）
A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion	￥61,800（税抜）
A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付	￥90,600（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）