



A&D Apollo



画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

新開発のセンサ方式：Smart SHS

A&D 防塵・防水 電子天秤
GX-4002AWP：校正用分銅内蔵型
出荷時一般校正証明書付き

ひょう量：4,200g / 21,000ct / 1,120mom
目量：0.01g / 0.05ct / 0.005mom

メーカー販売価格(税抜)：¥160,000

販売価格(税抜)：¥119,756

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A & D Apollo GX-AWPシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、いつでも高精度計量が可能です。

衝撃検出機能、流量測定機能、電子制御荷重(自己点検)機能など高機能で高精度!

はかり一般校正書面付き(校正成績書・校正証明書・トレーサビリティ書類)

防塵・防水等級：IP65

生産ラインへ組み込み時の衝撃を確認できる衝撃検出機能ISD

天びん単体で高精度の流量測定が可能な流量測定機能FRD

繰り返し性・最小計量値の確認に電子制御荷重機能ECL

見やすいバックライト付き液晶表示

RS-232CとUSBの2ch出力標準装備

オートキャリブレーションが可能な校正用分銅内蔵

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---------------------|--|
| 商品番号 | 100510566 |
| 製品名 | 防塵・防水型電子天びん |
| 型番 | G X-4 0 0 2 AWP |
| gモード | ひょう量：4,200g 目量：0.01g |
| カラットモード | ひょう量：21,000ct 目量：0.05ct |
| もんめモード | ひょう量：1,120mom 目量：0.005mom |
| 繰り返し性：標準偏差 | 0.01g |
| 直線性 | ±0.02g |
| 測定方式 | 電磁平衡式 |
| 表示書換回数 | 5回/秒・10回/秒・20回/秒 |
| 感度ドリフト 10～30 | ±2ppm/ :自動感度調整OFF時 |
| 安定所要時間 | 約1秒 1 「FAST」設定・良好環境：約0.8秒(50g) |
| 校正用内蔵分銅 | 内蔵 2 |
| 内蔵分銅による 感度調整後の精度 | ±0.15g 3 |
| 通信機能 | 標準装備：USB・RS-232C |
| 表示方式 | バックライト付液晶表示 |
| 表示モード：単位 | g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ) pcs(個数)・%・比重 |
| 個数モード | 最小単位質量：0.01g サンプル数：5・10・25・50・100個 |
| パーセントモード | 最小100%質量：1.00g 最小表示：0.01%・0.1%・1% 4 |
| データメモリ機能 | 計量値データ：最大200個 感度調整履歴：最新50個 |
| 防塵・防水仕様 | IP-65準拠 |
| 使用温度・湿度 | 温度：10～30 湿度：85%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ：TB248A 入力：AC100～240V(+10%・-15%) 消費電力：約30VA・ACアダプタ含む |
| 消費電流 | DC12V 約0.3A・アダプタ、オプション除く |
| 計量皿 | 寸法：165×165mm 材質：SUS316 |
| 外形寸法 | 約W212×D326×H93mm |
| 本体質量 | 約5kg |
| 付属品 | 本体保護カバー・ACアダプタ 取扱説明書・クイックスタートガイド USBケーブル(約1.8m) |
| JANコード | 4981046306690 |

この情報はPDFダウンロード時点のものです：20260627

ページ 2/5



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

hakari-shouten.com

1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
2. 外部分銅による校正も可能です。
内蔵分銅は使用環境・経年劣化などにより、質量変化を起こす可能性があります。
3. 使用環境は急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気等の影響がない状態。
4. 100%質量により自動切替

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-----------|----------|-------|----------|---------|
| 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 液晶表示 | バックライト表示 | 校正用分銅内蔵 |
| 計数モード | %モード | RS出力 | 防水 | リミット機能 |
| 内蔵プザー | ACアダプタ | 防塵 | オートパワーオフ | USB出力 |
| イーサネット | アナログ出力 | 外部表示器 | 比重測定 | 床下秤量 |
| リミット出力 | 動物計量 | 時計機能 | 表示ホールド | 感度調整機能 |
| タイムCAL | カラット | もんめ | 風防付 | 電磁平衡式 |
| Bluetooth | オートパワーオン | 流量測定 | | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|---------------|
| A&D AD-1684A：非接触式静電気測定器 | ¥ 86,500 (税抜) |
| A&D GXA-24：USBホストインターフェイス：出荷時オプション | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D GXA-23-PLUG：インターフェイスボード接点入力用 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D GXA-23-REZERO：リゼロ用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-23-PRINT：プリント用フットスイッチ入力 | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-13：比重測定キット | ¥ 41,200 (税抜) |
| A&D GXA-12：動物計量皿キット | ¥ 12,800 (税抜) |
| A&D GXA-10：大型ガラス風防 | ¥ 24,300 (税抜) |
| A&D GXA-09：内蔵バッテリーユニット | ¥ 31,300 (税抜) |
| A&D GXA-06：アナログ電圧出力：0～1V/0.2～1V | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D GXA-04：コンパレータ・リレー出力：外部入力付 | ¥ 21,780 (税抜) |
| A&D GXA-03：RS-232Cインターフェイス：絶縁タイプ | ¥ 17,650 (税抜) |
| A&D FXi-08：イーサネット・インタフェース TCP/IP | ¥ 25,500 (税抜) |
| A&D AX-TB248A：ACアダプタ：A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載 | ¥ 2,975 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-BJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-CARATPAN-WJA 宝石・貴金属・微小部品測定用専用皿2個セット | ¥ 2,647 (税抜) |
| A&D AX-KO5465-180：USBケーブル：A-ミニBタイプ・1.8m | ¥ 950 (税抜) |
| A&D AX-GXA-31：表示部保護カバー5枚セット：PET製 | ¥ 3,600 (税抜) |
| A&D AD-8922A：外部コントローラ | ¥ 29,700 (税抜) |
| A&D AD-8920A：外部表示器 | ¥ 10,300 (税抜) |
| A&D AD-8529PR-W ブルートゥースコンバータ(プリンタ接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8529PC-W ブルートゥースコンバータ(PC接続用) | ¥ 24,649 (税抜) |
| A&D AD-8127：マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8126：ミニプリンタ | ¥ 39,100 (税抜) |
| A&D AD-1689 分銅操作用ピンセット | ¥ 1,700 (税抜) |
| A&D AD-1687：環境口ガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D GXA-26：外部IRスイッチ | ¥ 12,750 (税抜) |
| A&D GXA-25：無風イオナイザー Quick Ion | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D GXA-17：無風イオナイザー Quick Ion 付大型ガラス風防：IRスイッチ付 | ¥ 90,600 (税抜) |
| A&D AX-KO5693：ミニDIN4ピンコネクタ付ケーブル：1.5m | ¥ 3,480 (税抜) |
| A&D AX-KO5692：ミニDIN8ピンコネクタ付ケーブル：1.5m | ¥ 3,480 (税抜) |
| A&D GXA-27JA：Bluetooth通信インタフェース | ¥ 7,790 (税抜) |
| A&D AD-1683A：無風イオナイザ：除電器 | ¥ 61,800 (税抜) |
| A&D AD-1683 除電器(イオナイザー) | ¥ 47,647 (税抜) |
| A&D AD-1688：計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AX-USB-9P：USBコンバータ・ケーブルセット | ¥ 8,850 (税抜) |
| A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能) | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット) | ¥ 4,500 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

