

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

㈱佐藤計量器製作所

ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰ６７に準拠

防水型デジタル温度計 ＰＣ-９２２０

測定範囲：－５０～２５０℃
分解能　：０.１℃

※ トレーサビリティ校正：対応
ＪＣＳＳ校正：非対応

メーカー販売価格（税抜）：￥5,400

販売価格 (税抜)：￥4,080

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

防水型デジタル温度計「ＰＣ-９２２０」は、水がかかる場所でも使用可能です。ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰ６７に準拠しています。－５０～２５０℃の広い測定範囲のため、幅広い用途にご使用いただけます。最高値・最低値表示や測定値のＨＯＬＤ機能付など、機能も充実しています。また、保管に便利なクリップ付ケースが付属しています。 ●ＪＩＳＣ０９２０：ＩＰ６７に準拠 ●最高値・最低値表示 ●測定値のＨＯＬＤ機能 ●オートパワーオフ機能 ●本体裏面にマグネット内蔵 ●使いやすいセンサー体型 ●保管に便利なクリップ付ケース付属

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	40221751-00
メーカー品番	1751-00
品名	防水型デジタル温度計
型式	ＰＣ-９２２０
測定項目	温度
測定範囲	－５０℃～２５０℃
測定精度	±０.７℃：－１０.０～１５０.０℃ ±２℃：その他の範囲
分解能:温度	０.１℃
センサ	サーミスタ
サンプリング	約２秒
表示機能	最高温度(ＭＡＸ)・最低温度(ＭＩＮ)・ホールド機能(ＨＯＬＤ)
オートパワーオフ機能	電源投入から、約６０分後に自動的に電源が切れます。 ※ オートパワーオフ機能は、解除できません。
防水性	ＪＩＳ Ｃ ０９２０：ＩＰ６７に準拠 ※ 水中でのご使用はできません
材質	本体部：ＡＢＳ樹脂・アクリル樹脂 感温部：ＳＵＳ３０４
使用環境条件	温度：０～５０℃ 湿度：９０%rh以下・結露なきこと
保管環境条件	温度：０～５０℃ ※ 結露なきこと
外形寸法	本体　：約Φ４８×Ｄ１５.５mm　※ 突起部除く 感温部：約Φ３.５×Ｌ１９７mm
質量	約２８g：電池含む
電源	コイン形リチウム電池：ＣＲ２０３２×１個 ＤＣ３Ｖ
電池寿命	約１０ヶ月 ※ １日６０分使用時
付属品	コイン形リチウム電池ＣＲ２０３２×１個 ※１ クリップ付ケース×１個・取扱説明書×１部
ＪＡＮコード	49 74425 80194 7

※１. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定　ホールド　最高 / 最低　一体型センサ　防水(ＩＰ６５以上)　校正可能

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）