



写真はイメージです



写真は、シリーズ代表画像です。

(株)エー・アンド・デイ

A&D 検定付 防塵・防水 台はかり SW-15KS-K 出荷時JCSS校正証明書付 (地域番号3)

ひょう量/15kg
最小表示/5g

メーカー販売価格(税抜)：¥237,000

販売価格(税抜)：¥153,878

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。


発送予定日は地区番号「3」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。

ウルトラスーパーウォッシュ! 高水圧・高温洗浄可能、洗える I P 6 9 K / I P 6 8

- ・ はかりJCSS校正書面付
- ・ 防塵/防水の表示部と計量部で、全体に水をかけて洗浄可能
- ・ 多湿な環境でも使用可能
- ・ ステンレス製スケルトンフレーム構造
- ・ 耐腐食性で高精度なステンレス製ロードセル
- ・ 軽く触れるだけで操作が可能なタッチセンサスイッチ
- ・ 見やすい高輝度LED表示
- ・ 5段階または3段階のコンパレータ表示
- ・ ご注文時には、使用地区をご指定下さい



写真は、表示部の高水圧洗浄イメージです。



写真は、はかり部の高水圧洗浄イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|------------|---------------------|
| 商品番号 | 100520359 |
| 型番 | S W- 1 5 K S - K |
| ひょう量 | 15kg |
| 目量 | 5g |
| 最小測定量 | 100g |
| 積載面寸法 | 250 × 250mm |
| 外形寸法 (WDH) | 250 × 480 × 353.5mm |
| 本体重量 | 7.7kg |
| 表示方式 | L E D表示 |
| 精度等級 | 3級 |
| 電源 | A C電源または充電池 |
| 仕様について備考 | 充電池は、オプションです。 |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|-------|-------|--------|---------|-------|
| 検定付 | A C電源 | 充電池内蔵 | プリンタ連動 | 計数モード |
| R S出力 | 防水 | リミット機能 | L E D表示 | |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| A&D AD-1687 : 環境ロガー | ¥ 33,000 (税抜) |
| A&D AD-1688 : 計量データロガー | ¥ 15,900 (税抜) |
| A&D AD-8127 : マルチプリンタ | 見積もり依頼をしてください |
| A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ | ¥ 39,706 (税抜) |
| A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ | ¥ 14,360 (税抜) |
| A&D AX-KO3285-320PC : AD-8127用接続ケーブル 約3m | ¥ 11,000 (税抜) |
| A&D AX-KO3341-320 AD8121B用ケーブルユニット3m | ¥ 11,963 (税抜) |
| A&D AX-KO3587-200 RS-232Cケーブル2m(パラ線-25P) | ¥ 4,050 (税抜) |
| A&D SW-03-JA RS-232C/コンパレータ・リレー出力 | ¥ 13,530 (税抜) |
| A&D SW-04-JA RS-422/485出力 | ¥ 17,000 (税抜) |
| A&D SW-11-JA 表示部スタンド/壁掛金具 | ¥ 8,845 (税抜) |
| A&D HC-02i 鉛バッテリー(受注生産) | ¥ 8,845 (税抜) |



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

