

画像は、商品イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱イシダ

デジタル台秤

イシダ 検定付 汎用型電子重量台はかり ITB-150

ひょう量：３０kg・６０kg・１５０kg
最小表示：０.０１kg(０～３０kg)・０.０２kg(０～６０kg)・０.０５kg(０～１５０kg)

メーカー販売価格（税抜）：￥144,200

販売価格 (税抜)：￥93,643

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

使いやすさ抜群！ベーシックタイプのデジタル台秤。
ＩＴシリーズは、あらゆる計量現場で効率作業のお手伝い。
●ひょう量３段階切り替え可能 ●重量検品ＯＫ！ ●計数ＯＫ！
●省エネ＆エコ ●充実のオプション！ ●全機種検定合格品

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100100012
製品名	汎用型電子重量台はかり
型番	ＩＴＢ-１５０
ひょう量	２０kg/６０kg/１５０kg 切替式：複目量(トリプルレンジ)
目量	０.０１kg：ひょう量２０kgの時 ０.０２kg：ひょう量６０kgの時 ０.０５kg：ひょう量１５０kgの時
精度等級	３級
表示精度	１/３０００
計量方式	計量方式　電気抵抗線式(ロードセル方式)
計量皿寸法	W３８０×D５３０㎜
最小測定量	０.２０kg：ひょう量３０kgの時 ０.４０kg：ひょう量６０kgの時 １.００kg：ひょう量１５０kgの時
表示方式・内容	液晶表示 重量表示：６桁(７セグメント)・数字高さ３６.５㎜ マーク：零点・風袋引き中・安定・マイナス・単位 ・電池残量・対象ひょう量・レベルメータ
風袋引き量	ひょう量－１目量まで
使用環境	温度：－５～３５℃ 湿 度：２０～８５%・結露無き事
電源	・単一乾電池×２本(標準装備) ・専用ＡＣアダプタ(別売り)
電池使用可能時間	約７００時間 ※連続使用・アルカリ乾電池使用
オートパワーＯＦＦ機能	切替式：１０/２０/３０/４０/５０/６０分/常時ＯＮ 初期設定：常時ＯＮ
消費電力	０.０７W(０.０２５A)
外形寸法	約W３８０×D７３５×H７６０㎜
本体質量	約１５kg
付属品	・単１形マンガン電池×２本・Ｌ型レンチ×１本 ・取扱説明書×１冊・保証書×１枚 ・サービスネットワーク書類×１枚
備考	ＡＣアダプタは、別売です。

※１.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
※２.ＲＳ-２３２Ｃ出力(オプション)をご使用される場合は、乾電池でのご使用ができなくなります。
別途ＡＣアダプタ(オプション)を合わせてご購入ください。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付　電池　液晶表示　計数モード　ＲＳ出力

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

イシダ ITX用RS-232C出力(RS-232Cケーブル付き)	見積もり依頼をしてください
イシダ ACアダプタ：S-boxWP/ITB/IWG/IWB/CBIIIに対応	￥1,850（税抜）
イシダ IT用別置支柱・卓上/壁掛けスタンド用接続金具セット	見積もり依頼をしてください
イシダ IT-30・150用ロングポール	見積もり依頼をしてください
イシダ ITX用RS-232Cケーブル	見積もり依頼をしてください
イシダ IT-150用コロコン皿(横)	見積もり依頼をしてください
イシダ IT-150用コロコン皿(縦)	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用表示別置支柱	見積もり依頼をしてください
イシダ IT/IW用卓上/壁掛けスタンド	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）