#### 商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

052-521-1103







画像は、商品イメージです。

数エーアンド・デイ

A&D Apollo 🌼

画像は、商品イメージです。





画像は、粉体計量のイメージです。

#### AND

AD



禁エー・アンド・ディ 画像は、水濡れのイメージです。

(株)エー・アンド・デイ

堅牢ボディで組み込み用途・各実験に最適

防塵・防水型中量級電子天びん G X-3 2 0 0 1 M:校正用分銅内蔵型・出荷時 J C S S 校正 証明書付

ひょう量: 3 2.2 kg / 1 6 1,0 0 0 ct / 8,5 8 6 mom

最小表示: 0.1g/0.5ct/0.05mom

メーカー販売価格(税抜):¥314,000

販売価格(税抜): ¥229,380

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

A&D Apollo GX-Mシリーズは、校正用分銅を内蔵していますので、 いつでも高精度計量が可能です。豊富なインターフェイスと組み込み用 途に適した機能搭載でトラブル回避の提案を致します。

はかりJCSS校正書面付

生産ラインの組み込み時にISD:衝撃検出機能

繰り返し性・最小計量値の確認にECL:電子制御荷重機能

ポンプ流量など液体の計量にFRD:流量測定機能

洗える安心:防塵・防水等級 I P 6 5

衝撃に対する安心:ショックアブソーバー機構付計量皿

天びんの特性・計量スピードをチューニング可能

2 ch出力標準装備: R S-2 3 2 C と U S B


# 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520581		
メーカー品番	本体:GX32001M		
<b>У 73 ш</b> ш	校正:ACSSJFABL100		
製品名	防塵・防水型中量級電子天びん		
衣加口	出荷時JCSS校正証明書付		
刊来	G X - 3 2 0 0 1 M		
型番			
gモード	ひょう量:3 2.2 kg		
+=L	最小表示: 0.1 g		
カラットモード	ひょう量: 1 6 1,0 0 0 ct		
+ / 14 <del>-</del> 19	最小表示: 0.5 ct		
もんめモード	ひょう量: 8,5 8 6 mom		
Veril prints a la l	最小表示: 0 . 0 5 mom		
測定方式	電磁平衡式		
繰り返し性(標準偏差)	0.1g		
直線性	± 0.2 g		
表示書換回数	5回/秒・10回/秒または20回/秒		
感度ドリフト	± 3 ppm/ :自動感度調整OFF時		
10 ~ 30			
安定所要時間	約1.5秒 1		
校正用内蔵分銅	内蔵 2		
内蔵分銅による	± 1.5 g 3		
感度調整後の精度	ひょう量にて計量		
通信機能	標準装備:USB・RS-232C		
表示方式	バックライト付液晶表示		
表示モード	g・kg・ct(カラット)・mom(もんめ)		
	pcs(個数)・%・比重		
個数モード	最小単位質量: 0 . 1 g		
	サンプル数:10・25・50・100個		
パーセントモード	最小100%質量:10g		
	最小表示:0.01%・0.1%・1% 4		
データメモリ機能	計量値データ:最大200個		
	感度調整履歴:最新50個		
防塵・防水仕様	IP-65準拠		
動作温度・湿度	温度:5~40		
	湿度:85%RH以下・結露しないこと		
電源	・A C アダプタ:A X-T B 2 4 8		
	入力:AC100V(+10%・-15%)・50/60Hz		
	・充電バッテリユニット:AD-1682(オプション)		
消費電力	約30VA:ACアダプタを含む		
計量皿	寸法:W 2 7 0 × D 2 1 0 mm		
	材質:SUS316		
外形寸法	W 3 0 0 x D 3 5 5 x H 1 1 1 mm		
本体質量	約9.3 kg		
付属品	ACアダプタ・ACアダプタ識別シール		
	取扱説明書・USBケーブル(約1.8m)		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216 ページ 2/4







JANコード 本体: 49 81046 30550 1

校正:4981046154185

- 1. 応答特性を「FAST」に設定時の代表値
- 2.10~30 ・自動校正オフ時
- 3. 使用環境がよい状態(10~30 において、急激な温湿度変化・振動・風・磁気・静電気の影響等がない状態)で、内蔵分銅による校正(調整)直後の精度です。
  - 4.100%質量により自動切替

### 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	校正用分銅内蔵	計数モード
%E-F	R S 出力	校正付き	防水	リミット機能
内蔵ブザー	A C アダプタ	防塵	オートパワーオフ	USB出力
アナログ出力	外部表示器	比重測定	床下秤量	リミット出力
動物計量	オートテア	時計機能	表示ホールド	単位登録
タイマCAL	カラット (	もんめ	電磁平衡式	Bluetooth
オートパワーオン	流量測定			

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 3/4







# オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-KO5465-180: USBケーブル: A-ミニBタイプ・1.8m	¥950(税抜)
A&D GXM-27JA:Bluetooth通信インタフェース	¥8,500(税抜)
A&D GXM-06: アナログ電圧出力(0-1Vまたは0.2-1V)	¥24,800(税抜)
A&D GXM-04:コンパレータ出力(リレー・ブザー付き)・接点入力	¥21,900(税抜)
A&D GXK-015 キャリングケース	¥35,600(税抜)
A&D GXK-012 動物計量皿	¥37,941(税抜)
A&D AX-TB248A:ACアダプタ:A&Dの天秤・はかりに使用可能・対象機種は別途記載	¥2,975(税抜)
A&D AX-GXK-31 簡易風防	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-REZERO プラグ付フットスイッチ(リゼロ機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-SW137-PRINT プラグ付フットスイッチ(プリント機能)	¥8,845(税抜)
A&D AX-KO2737-500JA: 防水用RS-232Cケーブル5m: 9P~9P	¥17,650(税抜)
A&D AX-073007197-S 表示部保護カバー(5枚セット)	¥2,600(税抜)
A&D AD-1682: 充電式バッテリユニット	¥35,300(税抜)
A&D AD-1687: 環境ロガー	¥33,000(税抜)
A&D AD-1688:計量データロガー	¥15,900(税抜)
A&D AD-8127:マルチプリンタ	見積もり依頼をしてください
A&D AD-8126: ミニプリンタ	¥39,100(税抜)
A&D AD-8526 イーサーネット・コンバータ	¥39,706(税抜)
A&D AD-8922A:外部コントローラ	¥29,700(税抜)
A&D AD-8920A:外部表示器	¥10,300(税抜)
A&D AD-8931-JA: Bluetooth 通信外部表示器	¥9,000(税抜)
A&D AD-8541-PC-JA:PC接続用Bluetoothドングル	¥8,100(税抜)
A&D AD-1612:ブザー付きコンパレータライト	¥23,300(税抜)
A&D AD-8527 クイックUSBアダプタ	¥14,360(税抜)
A&D AX-USB-9P:USBコンバータ・ケーブルセット	¥8,850(税抜)
A&D AD-1684A: 非接触式静電気測定器	¥86,500(税抜)
A&D AX-BM-NEEDLESET 放電電極ユニット(4個セット)	¥4,500(税抜)
A&D AD-1683 除電器(イオナイザー)	¥47,647(税抜)
A&D AD-1683A: 無風イオナイザ: 除電器	¥61,800(税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251216

ページ 4/4







