



人物像と本機を別々に撮影した画像は、商品イメージです。



人物像と本機を別々に撮影した画像は、壁掛けフックとストラップ取り付け位置のイメージです。



人物像と本機を別々に撮影した画像は、正面と背面のイメージです。

(株)佐藤計量器製作所

無線通信機能付

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B : フレキシセンサセット

温度測定範囲 : -10 ~ 60

湿度測定範囲 : 5 ~ 95%rh

メーカー販売価格 (税抜) : ¥33,000

販売価格 (税抜) : ¥28,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

デジタル温湿度計 SK-110TRH-B

は、無線通信機能付のデジタル温湿度計です。

無線通信 : Bluetooth を使用して、測定値、または本体に記録済みのデータをパソコンへ無線で送信します。

SK-110TRH-

B 指示計とフレキシセンサ S110TRH-40 のセットです。

無線通信 : Bluetooth

測定値を本体に記録するロガー機能

シリアルナンバー表示機能

校正年月表示機能

各種校正に対応

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|---|
| 商品番号 | 40228140-00+40 |
| 製品名 | 無線通信機能付デジタル温湿度計 フレキセンサセット |
| 型式 | S K - 1 1 0 T R H - B |
| メーカー製品番号 | 8 1 4 0 - 0 0 + 8 1 4 1 - 4 0 |
| 表示範囲 | 表示及び測定範囲は、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。 |
| 表示精度 | 温度 指示計精度：± 0.2 °C at 0 ~ 40 °C ± 0.3 °C at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 湿度 指示計精度：± 0.2 %rh at 0 ~ 40 °C ± 0.3 %rh at 上記以外 センサ精度：接続するセンサにより異なります。 1 |
| 分解能 | 乾球温度・湿球温度・露点温度：0.1 °C 2 相対湿度：0.1 %rh |
| 表示サンプリング | 約 1 秒 |
| センサ | センサタイプは、接続するセンサにより異なります。 詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。 |
| 表示機能 | オートパワーオフ・通信マーク・記録 時計・ローバッテリー 等 |
| 無線規格 | Bluetooth 4.2 技適番号：2 0 1 - 1 9 0 8 3 5 |
| 通信距離 | 見通し約 3 0 m 使用環境により通信距離は変わります。 |
| 使用環境条件 | 温度：- 1 0 ~ 6 0 湿度：8 0 %以下 結露なきこと |
| 保管環境条件 | 温度：- 1 0 ~ 6 0 結露なきこと |
| 電源 | 単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 |
| 電池寿命 | 約 1, 0 0 0 時間：無線OFFの時 約 9 0 0 時間：無線ON・自動送信間隔 1 0 病の時 |
| 材質 | P C 樹脂 |
| 外形寸法 | 本体：約 W 6 5 × H 1 6 8 × D 3 5 mm 突起部含まず |
| 本体質量 | 約 1 5 9 g 乾電池含む |
| 付属品 | 取扱説明書 × 1 冊・ネックストラップ × 1 本 単 4 形アルカリ乾電池 × 2 本 3 |
| JANコード | - |

1. 総合精度(表示精度 + センサ精度)は、接続するセンサにより異なります。
詳細は、センサ付属の取扱説明書をご参照下さい。
2. 湿球温度・露点温度は、乾球温度と相対湿度からの演算値です。
3. 付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。



機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|----------|----------|-----------|----------|------|
| 温度測定 | 湿度測定 | データメモリ | 通信機能 | 時計機能 |
| 最高/最低 | 露点 | セパレート型センサ | 一体型センサ | 校正可能 |
| オートパワーオフ | 機器個別番号表示 | 校正年月表示 | ネックストラップ | 湿球温度 |



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

| | |
|--|-----------------|
| S 1 1 0 T R H - 1 0 一体センサ | ¥ 8,900 (税抜) |
| S 1 1 0 T R H - 2 0 プローブセンサ | ¥ 12,310 (税抜) |
| S 1 1 0 T R H - 3 0 伸縮センサ | ¥ 19,090 (税抜) |
| S 1 1 0 T R H - 4 0 フレキシセンサ | ¥ 13,000 (税抜) |
| センサキャップ：センサフィルタ付 | ¥ 5,000 (税抜) |
| センサフィルタ 4 枚入り：温湿度センサ S K - L 7 0 0 R - T H - 1 / 2 / S K - L 7 5 4 - 1 / 2 用 | ¥ 1,600 (税抜) |
| センサフィルタ 2 0 枚入り：温湿度センサ S K - L 7 0 0 R - T H - 1 / 2 / S K - L 7 5 4 - 1 / | ¥ 7,500 (税抜) |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

