



画像は、商品イメージです。

TANAKA



株式会社田中衡機工業所

画像は、表示部のイメージです。

(株)田中衡機工業所

水に強いIP65！環境を選ばないパワフル計量器デ  
ジタフNEO

## 防水型デジタル台はかり FIS2-300

ひょう量：300kg

最小表示：0.1kg

**販売価格(税抜)：見積もり依頼をしてください**

価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

環境を選ばないパワフルな計量機。食品工場で、漁港・魚市場で衛生環境を要する場でタフに働く！

水に強いIP65相当の防水型デジタルスケール

何処でも作業の内蔵バッテリー方式

見やすい文字高2.5mmの大型赤色LED表示

検定合格品ですので、取引証明用に使用できます。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800050
品名	デジタフNEO
型式	FIS2-300
ひょう量	300kg
目量	0.1kg
精度等級	3級
積載面寸法	520×415mm
外形寸法	約W575×D844×H1,164mm
自重	約5.5kg(充電器除く)
主要材質	ステンレス鋼
表示方式	7セグメント赤色LED 重量表示文字高：2.5mm 風袋・水分%・コード文字高：1.0mm
電源	充電式鉛蓄電池内蔵：DC12V 専用充電器電源：AC100V
消費電力	約1.5VA 表示点灯状態により変わります。
使用可能時間	約70～75時間
充電時間	8～12時間
表示部外形寸法	W290×H185×D122mm(突起部含まず)
表示部重量	約5.2Kg(支柱含まず)
付属品	AC100V用専用充電器 取扱説明書

- ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。
- 専用充電器は防塵・防水ではありません。環境の良い所でご使用ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	充電体内蔵	防水	LED表示	防塵
オートパワーオフ	テンキー	水分引き	電気抵抗線式	



## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計 F I S 2 用専用充電器

¥27,000 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

