



Bluetooth付表示器：Si170B



防塵・防水型表示器：AD-4407A



画像は、表示器変更のイメージです。

(株)守随本店

表示器変更

守随本店 SDLシリーズ表示器Si170BからAD-4407Aへの変更

本体購入時のみ対応

メーカー販売価格(税抜)：¥46,000

販売価格(税抜)：¥43,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ロードフット台はかりの標準表示器Si170Bを、防塵・防水型表示器AD-4407Aに変更する場合の費用です。

AD-4407A

防塵・防水仕様：IP65

振動対策品

鉛式バッテリー仕様

本体にステンレスSUS304を採用

文字高さ20mmの蛍光表示管を採用

テンキーを採用、既設風袋値等の設定が簡単

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|-----------|---|
| 商品番号 | 301200078 |
| 表示器製品名 | はかり用表示器 |
| 表示器型番 | A D-4 4 0 7 A |
| 表示器メイン表示部 | 蛍光表示管：コバルトブルー 7セグメント6桁・文字高：20mm |
| 表示器判定表示部 | H I・O K・L O：赤・緑色LED |
| 表示器状態表示部 | 安定・正味・ゼロ・P T・R E A D Y・M + マーク3個 |
| 表示器使用温湿度 | 温度：-10～40 湿度：85%RH以下・ただし結露しないこと |
| 表示器外形寸法 | W199×H206×D96.8mm 突起部を除く |
| 表示器質量 | 約2700g |
| 防塵・防水等級 | I P 6 5 準拠/J I S 5 等級準拠 |
| 表示器電源 | A C 1 0 0 V + 1 0 % ~ - 1 5 % ・ 5 0 / 6 0 H z |
| 表示器消費電力 | 約20VA |

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|--------|--------|-------|-------|--------|
| 検定 | A C 電源 | 蛍光表示 | 計数モード | R S 出力 |
| 防水 | リミット機能 | 内蔵ブザー | 防塵 | アナログ出力 |
| リミット出力 | | | | |

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

