

画像は、商品イメージです。



画像は、フォークリフトでの移動イメージです。



画像は、表示部のイメージです。

㈱田中衡機工業所

軽さと操作性を追求

ザ・スインライト ＴＴＬ-６００
積載寸法１,０００×１,０００mm

ひょう量：６００kg
目　　量：０.２kg

販売価格 (税抜)：見積もり依頼をしてください

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＴＴシリーズの性能はそのまま、軽さと操作性を追求しました。新設計による軽量化を実現！リフト用コーナー加工標準装備！
●設置も容易な薄型。計量台高さなんと１００㎜！
●重量確認も容易な文字高３５㎜の大型蛍光表示の指示計！ ●指示計は、ＨＤ-２０００Ｃ(卓上型)。ステンレスケースでＩＰ６７相当品 ●移動が簡単、リフト用コーナー加工標準装備でフォークリフトの爪の挿入に対応 ●もちろん取引証明対象計量器です！

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100800076
品名	ザ・スインライト
型式	ＴＴＬ-６００
ひょう量	６００kg
目量	０.２kg
検定	検定付 精度等級：３級
積載面寸法	１,０００×１,０００mm
台部外形寸法	W１,０００×D１,０００×H１００mm
台部材質	ＳＳ材：塗装仕上げ
表示部型式	ＨＤ-２０００Ｃ
表示方式	７セグメント緑色蛍光表示管 重量表示文字高：３５mm 総量表示文字高：１１.５mm 風袋表示文字高：１１.５mm
電源	ＡＣ１００V＋１０%〜ー１５%
消費電力	最大２５VA
表示部外形寸法	W２８０×H２００×D９８mm(突起部含まず)
表示部重量	約４Kg(オプション含まず)
保護等級	表示部：ＩＰ６７相当

※１.ご注文の際は、使用地区をご指定下さい。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	ＡＣ電源	プリンタ連動	蛍光表示	ＲＳ出力
リミット機能	内蔵ブザー	無線通信	アナログ出力	リミット出力
水分率	テンキー	加算・累積機能	時計機能	表示ホールド
ＵＳＢメモリ	電気抵抗線式			

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00〜18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用キャスター付スタンドＳＳ製：ＯＰ-Ｓ	￥33,300（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用キャスター付スタンドＳＵＳ製：ＯＰ-Ｓ(ＳＵＳ)	￥113,400（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用一体型プリンタ：ＯＰ-Ｐ	￥67,500（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用ＵＳＢメモリ：ＯＰ-Ｕ	￥67,500（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用壁掛補助金具	￥1,080（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用アナログ出力 ４ー２０ｍＡ：ＯＰ-０１	￥54,000（税抜）
指示計ＨＤ-１０００Ｃ/２０００Ｃ用外部入出力：ＯＰ-０２	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-２３２Ｃオプション：ＯＰ-０３	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-２３２Ｃケーブル：ＯＰ-０３用	見積もり依頼をしてください
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用ＲＳ-４２２/４８５オプション：ＯＰ-０４	￥27,000（税抜）
指示計ＨＤ-２０００Ｃ用Ｂluetoothモジュール：ＯＰ-０５	￥32,400（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）