



業務用はかり専門サイト

はかり商店

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

 0120-946-718  052-521-1103  9:00～18:00
(土・日・祝日・弊社休業日を除く)



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・ディ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

防塵・防水クレーンスケール FJ-0.5T-BT

ひょう量：500kg
最小表示：0.2kg

メーカー販売価格(税抜)：¥290,000

販売価格(税抜)：¥217,500

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

FJ-BTシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水
本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示
パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載
オートパワーオフ機能搭載
衝撃検出機能：ISD 搭載
計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
表示値を記憶する「ロギング機能」搭載



画像は、本体表示部のイメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500612
メーカー品番	FJ-0.5T-BT
品名	防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 0 . 5 T - B T
ひょう量	5 0 0 kg
最小表示	0 . 2 kg
繰返し性：標準偏差	0 . 2 kg
直線性	± 0 . 2 kg
表示方式	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高：13.5 mm
表示書換回数	約 10 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 5 準拠
使用温湿度範囲	温度：−10 ~ 40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池 × 1 個 3.6V・3350mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約 130 時間：25 ・バックライトオフ ・約 90 時間：25 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約 140 時間：25 ・バックライトオフ ・約 100 時間：25 ・バックライトオン
本体外形寸法	W 160 × D 161 × H 385 mm
本体質量	約 5.6 kg
無線通信	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社)
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
通信距離	約 40 m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示
表示方式	文字高：26.0 mm
外部表示器	約 10 回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：−10 ~ 40
使用温湿度範囲	湿度：85%RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリ または USB ポートから給電可能 2
外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン




(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

外部表示器	W 160 × D 74 × H 25 mm
外形寸法	
外部表示器	160 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W 300 × D 725 × H 220 mm
個装箱重量	10.23 kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	49 81046 57816 5

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0 -1 P J : F J-B T用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥ 2,950 (税抜)
A X-E T Z L 2 2 3 E : F J-B T用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥ 3,800 (税抜)
F J-B T-D I S P : F J-B Tシリーズ用 外部表示器 : 標準付属品	¥ 18,000 (税抜)
A X P-2 0 0 4 8 4 9 A : F J-B Tシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト

はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00



(土・日・祝日、弊社休業日を除く)