商品についてご不明な点がございましたらお電話ください

00 0120-946-718 | 052-521-1103







数エーアンド・デイ

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

AND



禁エーアンド・ディ 画像は、商品正面のイメージです。

AND

AND



禁エーアンド・デイ 画像は、商品背面のイメージです。

AND



羅エーアンド・ディ

羅エーアンド・デイ 画像は、外部表示機のイメージです。

画像は、本体表示部のイメージです。 : F J-0.5 T-B T

AND



獅エーアンド・デイ 画像は、外部表示機の手持ちイメージ



画像は、外部表示機での作業イメージ

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認!

防塵・防水クレーンスケール F J-1.5 T-BT

ひょう量: 1,500kg 最小表示: 0.5 kg

メーカー販売価格(税抜):¥320,000

販売価格(税抜):¥240,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

FJ-BTシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。 標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認 可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用して いますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、 計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。 表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属 本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水 本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能 本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示 パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載 オートパワーオフ機能搭載

衝擊検出機能: ISD搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載


仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

	100500613				
メーカー品番	FJ-1.5T-BT				
品名	防塵・防水クレーンスケール				
型式	F J-1.5 T-B T				
ひょう量	1,5 0 0 kg				
最小表示	0.5 kg				
繰返し性:標準偏差	0.5 kg				
直線性	± 0.5 kg				
表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示				
	文字高: 1 3.5 mm				
表示書換回数	約10回/秒				
防塵・防水性能	IP65準拠				
使用温湿度範囲	温度:一10~40				
	湿度:85%RH以下・結露しないこと				
本体電源	・リチウムイオン電池× 1 個				
	3.6V · 3 3 5 0 mAh				
	・単 3 乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売				
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用				
	・約130時間:25 ・バックライトオフ				
	・約90時間:25 ・バックライトオン				
	アルカリ乾電池使用				
	・約140時間:25 ・バックライトオフ				
	・約100時間:25 ・バックライトオン				
本体外形寸法	W160×D161×H511mm				
本体質量	約 8 . 2 kg				
本体質量 無線通信	約 8 . 2 kg EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社)				
	-				
無線通信	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社)				
無線通信本体~外部表示器	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 1				
無線通信本体 ~ 外部表示器通信距離	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 1 約40 m				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0(Bluetooth Low Energy) 1 約40 m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 未示方式	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0mm				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0mm				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒				
無線通信 本体 ~ 外部表示器 通信距離 本体 ~ 外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能 外部表示器	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒 非防塵・非防水				
無線通信 本体 ~ 外部表示器 通信距離 本体 ~ 外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能 外部表示器 使用温湿度範囲	EYSKDNZWB(加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高:26.0mm 約10回/秒 非防塵・非防水 温度:-10~40 湿度:85%RH以下・結露しないこと				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能 外部表示器 使用温湿度範囲 外部表示器	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色パックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒 非防塵・非防水 温度: -10~40 湿度: 85%RH以下・結露しないこと ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売				
無線通信 本体~外部表示器 通信距離 本体~外部表示器 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能 外部表示器 使用温湿度範囲 外部表示器	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0 mm 約10回/秒 非防塵・非防水 温度: -10~40 湿度: 85%RH以下・結露しないこと ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売 ・モバイルバッテリ				
無線通信 本体 ~ 外部表示器 通信距離 本体 ~ 外部表示器 外部表示器 表示方式 外部表示器 表示書換回数 外部表示器 防塵・防水性能 外部表示器 使用温湿度範囲 外部表示器 電源	EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 約40m 使用環境により異なります。 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0mm 約10回/秒 非防塵・非防水 温度: -10~40 湿度: 85%RH以下・結露しないこと ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売 ・モバイルバッテリ またはUSBポートから給電可能 2				

ページ 2/4 この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215









外部表示器	W 1 6 0 × D 7 4 × H 2 5 mm
外形寸法	
外部表示器	1 6 0 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W 3 0 0 × D 7 2 5 × H 2 2 0 mm
個装箱重量	1 2.0 kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド
	外部表示器・外部表示器保護ケース
	本体用リチウムイオン電池 3
	管理 シール
JANコード	49 81046 57818 9

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2.5 V / 5 0 mA: すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電池内蔵	液晶表示	バックライト表表	市防水	
防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式		

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

ページ 3/4







オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。 価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0-1 P J: F J-B T 用リチウムイオン電池: 標準付属品 ¥2,950(税抜) AX-ETZL223E:FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器:標準付属品 ¥3,800(税抜) FJ-BT-DISP: FJ-BTシリーズ用外部表示器:標準付属品 ¥18,000(税抜) A X P-2 0 0 4 8 4 9 A: F J-B T シリーズ用外部表示器保護ケース 見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

この情報は PDF ダウンロード時点のものです: 20251215

ページ 4/4







