

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、商品背面のイメージです。




画像は、本体表示部のイメージです。
：ＦＪ-０.５Ｔ-ＢＴ



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。

## ㈱エー・アンド・デイ

## ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

# A&D 防塵・防水クレーンスケール FJ-1.5T-BT

ひょう量：１,５００kg
最小表示：０.５kg

メーカー販売価格（税抜）：￥320,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥240,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＦＪ-ＢＴシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約４０mです。クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、１００個までのデータをメモリに記憶可能です。
●手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属
●本体は、水に強いＩＰ６５ ※外部表示器は非防水
●本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能
●本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示 ●パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載 ●オートパワーオフ機能搭載
●衝撃検出機能：ＩＳＤ搭載
●計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載
●表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500613 |
| メーカー品番 | FJ-1.5T-BT |
| 品名 | 防塵・防水クレーンスケール |
| 型式 | ＦＪ-1.5Ｔ-ＢＴ |
| ひょう量 | １,５００kg |
| 最小表示 | ０.５kg |
| 繰返し性：標準偏差 | ０.５kg |
| 直線性 | ±０.５kg |
| 表示方式 | 白色バックライト付７セグメント液晶表示<br>文字高：１３.５mm |
| 表示書換回数 | 約１０回/秒 |
| 防塵・防水性能 | ＩＰ６５準拠 |
| 使用温湿度範囲 | 温度：ー１０～４０℃<br>湿度：８５%RH以下・結露しないこと |
| 本体電源 | ・リチウムイオン電池×１個<br>３.６V・３３５０mAh<br><br>・単３乾電池(アルカリ・マンガン)×４個 ※ 別売 |
| 本体使用可能時間 | ●リチウムイオン電池使用<br>・約１３０時間：２５℃・バックライトオフ<br>・約９０時間：２５℃・バックライトオン<br>●アルカリ乾電池使用<br>・約１４０時間：２５℃・バックライトオフ<br>・約１００時間：２５℃・バックライトオン |
| 本体外形寸法 | W１６０×D１６１×H５１１mm |
| 本体質量 | 約８.２kg |
| 無線通信<br>本体～外部表示器 | EYSKDNZWB（加賀FEI 株式会社）<br>Bluetooth 5.0（Bluetooth Low Energy）※１ |
| 通信距離<br>本体～外部表示器 | 約４０m<br>※ 使用環境により異なります。 |
| 外部表示器<br>表示方式 | 白色バックライト付７セグメント液晶表示<br>文字高：２６.０mm |
| 外部表示器<br>表示書換回数 | 約１０回/秒 |
| 外部表示器<br>防塵・防水性能 | 非防塵・非防水 |
| 外部表示器<br>使用温湿度範囲 | 温度：ー１０～４０℃<br>湿度：８５%RH以下・結露しないこと |
| 外部表示器<br>電源 | ・単４形乾電池(アルカリ・マンガン)４個 ※ 別売<br>・モバイルバッテリ<br>またはＵＳＢポートから給電可能 ※２ |
| 外部表示器<br>使用可能時間 | ●アルカリ乾電池使用<br>・約１００時間：２５℃・バックライトオフ<br>・約７０時間：２５℃・バックライトオン |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

| | |
|---|---|
| 外部表示器<br>外形寸法 | Ｗ１６０×Ｄ７４×Ｈ２５mm |
| 外部表示器<br>質量 | １６０g<br>※乾電池・保護ケースを除く |
| 個装箱寸法 | Ｗ３００×Ｄ７２５×Ｈ２２０mm |
| 個装箱重量 | １２.０kg |
| 梱包内容 | はかり本体・クイックスタートガイド<br>外部表示器・外部表示器保護ケース<br>本体用リチウムイオン電池※３<br>管理№シール |
| ＪＡＮコード | 49 81046 57818 9 |

※1.スマートフォン、ＰＣなどとの接続はできません。
※2.5V/５０mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
※3.外部表示器用乾電池は、付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 電池 | 充電池内蔵 | 液晶表示 | バックライト表示 | 防水 |
| 防塵 | 外部表示器 | 表示ホールド | 電気抵抗線式 | |



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D AX-EB18650-1PJ：FJ-BT用リチウムイオン電池 ：標準付属品 | ￥2,950（税抜） |
| A&D AX-ETZL223E：FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器：標準付属品 | ￥3,800（税抜） |
| A&D FJ-BT-DISP：FJ-BTシリーズ用 外部表示器：標準付属品 | ￥18,000（税抜） |
| A&D AXP-2004849A：FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース | 見積もり依頼をしてください |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

**商品についてご不明な点がございましたらお電話ください**
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）