



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

(株)エー・アンド・デイ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

A&D 防塵・防水クレーンスケール FJ-1.5T-BT

ひょう量：1,500kg

最小表示：0.5kg

メーカー販売価格(税抜)：¥320,000

販売価格(税抜)：¥240,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日(目安)はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、商品正面のイメージです。




株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、商品背面のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、本体表示部のイメージです。
：FJ-0.5T-BT



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機のイメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

FJ-BTシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認可能です。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器ともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ/パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：ISD搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機での作業イメージです。

株式会社 エー・アンド・デイ

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500613
メーカー品番	FJ-1.5T-BT
品名	防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 1 . 5 T - B T
ひょう量	1,500kg
最小表示	0.5kg
繰返し性：標準偏差	0.5kg
直線性	±0.5kg
表示方式	白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高：13.5mm
表示書換回数	約10回/秒
防塵・防水性能	IP65準拠
使用温湿度範囲	温度：-10～40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池×1個 3.6V・3350mAh ・単3乾電池(アルカリ・マンガン)×4個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約130時間：25 ・バックライトオフ ・約90時間：25 ・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約140時間：25 ・バックライトオフ ・約100時間：25 ・バックライトオン
本体外形寸法	W160×D161×H511mm
本体質量	約8.2kg
無線通信	EYSKDNZWB(加賀FEI株式会社)
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
通信距離	約40m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付7セグメント液晶表示
表示方式	文字高：26.0mm
外部表示器	約10回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：-10～40
使用温湿度範囲	湿度：85%RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリー またはUSBポートから給電可能 2
外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約100時間：25 ・バックライトオフ ・約70時間：25 ・バックライトオン



外部表示器 外形寸法	W160 × D74 × H25 mm
外部表示器 質量	160g 乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W300 × D72.5 × H22.0 mm
個装箱重量	12.0 kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578189

1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
2. 5V/50mA：すべての機器での動作を保証するものではありません。
3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

電池	充電体内蔵	液晶表示	バックライト表示	防水
防塵	外部表示器	表示ホールド	電気抵抗線式	



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A&D AX-EB18650-1PJ : FJ-BT用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥2,950 (税抜)
A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥3,800 (税抜)
A&D FJ-BT-DISP : FJ-BTシリーズ用 外部表示器 : 標準付属品	¥18,000 (税抜)
A&D AXP-2004849A : FJ-BTシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

