



業務用はかり専門サイト

# はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください



0120-946-718



052-521-1103



9:00～18:00

(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

**AND**  
AND Company Limited



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。

**(株)エー・アンド・ディ**

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

## 防塵・防水クレーンスケール F J - 3 T - B T

ひょう量：3,000 kg

最小表示：1.0 kg

メーカー販売価格（税抜）：¥340,000

**販売価格（税抜）：¥255,000**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B T シリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認できます。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約 40 m です。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強い I P 6 5 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器とともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

**AND**  
AND Company Limited



画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。

**（株）エー・アンド・ディ**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B T シリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認できます。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約 40 m です。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100 個までのデータをメモリに記憶可能です。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強い I P 6 5 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器とともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

（株）エー・アンド・ディ

**AND**  
AND Company Limited



画像は、本体表示部のイメージです。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、外部表示機のイメージです。

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強い I P 6 5 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器とともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能：I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

（株）エー・アンド・ディ

**AND**  
AND Company Limited



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。

**AND**  
AND Company Limited



画像は、外部表示機での作業イメージです。

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500614
メーカー品番	FJ-3T-BT
品名	防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 3 T - B T
ひょう量	3,000 kg
最小表示	1.0 kg
繰返し性：標準偏差	1.0 kg
直線性	± 1.0 kg
表示方式	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高：13.5 mm
表示書換回数	約 10 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 5 準拠
使用温湿度範囲	温度：-10 ~ 40 湿度：85%RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池 × 1 個 3.6V・3350 mAh  ・単3乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約 130 時間：25 ・バックライトオフ ・約 90 時間：25 ・バックライトオン  アルカリ乾電池使用 ・約 140 時間：25 ・バックライトオフ ・約 100 時間：25 ・バックライトオン
本体外形寸法	W 160 × D 161 × H 604 mm
本体質量	約 11.1 kg
無線通信	EYSKDNZWB ( 加賀FEI 株式会社 )
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 ( Bluetooth Low Energy ) 1
通信距離	約 40 m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示
表示方式	文字高：26.0 mm
外部表示器	約 10 回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度：-10 ~ 40
使用温湿度範囲	湿度：85%RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 別売
電源	・モバイルバッテリ または USB ポートから給電可能 2
外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン




外部表示器	W 160 × D 74 × H 25 mm
外形寸法	
外部表示器	160 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
個装箱寸法	W 300 × D 725 × H 220 mm
個装箱重量	15.78 kg
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	49 81046 57820 2

- 1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト  
**はかり商店**

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください  
TEL 0120-946-718 FAX 052-521-1103 9:00～18:00  
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

## オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。  
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0 -1 P J : F J-B T用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥ 2,950 (税抜)
A X-E T Z L 2 2 3 E : F J-B T用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥ 3,800 (税抜)
F J-B T-D I S P : F J-B Tシリーズ用 外部表示器 : 標準付属品	¥ 18,000 (税抜)
A X P-2 0 0 4 8 4 9 A : F J-B Tシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

