



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。



株式会社 エー・アンド・デイ

画像は、商品イメージです。

(株)エー・アンド・デイ

電源オプション

A&D AX-ETZL223E : FJ-BT用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品

対応機種 : F J - B Tシリーズ用リチウムイオン電池

メーカー販売価格 (税抜) : ¥4,000

**販売価格 (税抜) : ¥3,800**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B Tシリーズ専用リチウムイオン電池専用の充電器です。クレーンスケールF J - B Tシリーズ標準付属品と同等です。別売のACアダプタまたは、PCなどから給電することができます。その他の用途で使用しないで下さい。また、F J - B Tシリーズに用リチウムイオン電池以外は、使用しないで下さい。

入力 : DC 5V · 2A · USB micro-B

出力 : [DC 4.2V · 1A] × 2

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

|          |  |
|----------|--|
| 商品番号     | 300500360  |
| メーカー品番   | AX-ETZL223E  |
| 品名       | F J - B T 用リチウムイオン電池専用充電器                              |
| 型式       | A X - E T Z L 2 2 3 E                                  |
| 入力       | D C 5 V ・ 2 A<br>コネクタ : U S B micro-B                  |
| 出力       | [ D C 4 . 2 V ・ 1 A ] × 2                              |
| 使用温湿度範囲  | 温度 : 0 ~ 3 5 ° C<br>湿度 : 3 5 ~ 9 5 % R . H . ・ 結露しないこと |
| 保存温湿度範囲  | 温度 : 0 ~ 4 0 ° C<br>湿度 : 4 5 ~ 8 5 % R . H . ・ 結露しないこと |
| 本体寸法     | W 6 5 . 0 × D 1 2 2 . 0 × H 3 5 . 3 mm                 |
| 本体重量     | 0 . 1 kg   |
| 個装箱寸法    | W 8 4 × D 1 3 0 × H 4 0 mm                             |
| 個装箱重量    | 0 . 1 2 kg   |
| J A Nコード | 49 81046 57823 3                                       |

1. F J - B T シリーズ専用のリチウムイオン電池以外は使用しないで下さい。

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

