



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、商品イメージです。



株式会社エー・アンド・デイ
画像は、外部表示機の手持ちイメージ
です。

(株)エー・アンド・デイ

周辺機器・アクセサリ

A&D FJ-BT-DISP : FJ-BTシリーズ用
外部表示器 : 標準付属品

対応機種 : F J - B Tシリーズ標準タイプ

F J - B T - Kシリーズ 検定付 には使用できません。

メーカー販売価格 (税抜) : ¥20,000

販売価格 (税抜) : ¥18,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B Tシリーズ専用のワイヤレス外部表示器です。クレーンスケール
F J - B Tシリーズ標準付属品と同等です。

手で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」

見やすい白色バックライト付液晶表示

対応充電器 : F J - B T用リチウムイオン電池専用充電器 A X -
E T Z L 2 2 3 E

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|----------|--|
| 商品番号 | 300500361 |
| メーカー品番 | FJ-0.5T-BT |
| 品名 | 防塵・防水クレーンスケール |
| 型式 | F J - B T - D I S P |
| 無線通信 | EYSKDNZWB (加賀FEI 株式会社) |
| 本体～外部表示器 | Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1 |
| 通信距離 | 約40m |
| 本体～外部表示器 | 使用環境により異なります。 |
| 表示方式 | 白色バックライト付7セグメント液晶表示 文字高: 26.0mm |
| 表示書換回数 | 約10回/秒 |
| 防塵・防水性能 | 非防塵・非防水 |
| 使用温湿度範囲 | 温度: -10～40 湿度: 85%RH以下・結露しないこと |
| 電源 | ・単4形乾電池(アルカリ・マンガン)4個 3別売 ・モバイルバッテリー 別売 またはUSBポートから給電可能 2 |
| 使用可能時間 | アルカリ乾電池使用 ・約100時間: 25 ・バックライトオフ ・約70時間: 25 ・バックライトオン |
| 外形寸法 | W85×D180×H30mm |
| 質量 | 225g |
| 個装袋寸法 | W290×D230×H130mm |
| 個装袋重量 | 0.43kg |
| JANコード | 4981046580472 |

1. スマートフォン、PCなどとの接続はできません。
2. 5V/50mA: すべての機器での動作を保証するものではありません。
3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

無線通信



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

