

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。

㈱カスタム

熱中症/乾燥の警戒レベルをLEDと音でお知らせ

携帯型暑さ/乾燥指数計　ＨＶ-６１０

温　　度：０～＋５０℃/ ０.１℃
湿　　度：２０～９０%RH / １%RH
暑さ指数：０.０～+５０.０℃/ ０.１℃
乾燥指数：１.０～７０.０g/m3 / ０.１g/m3

メーカー販売価格（税抜）：￥2,600

販売価格 (税抜)：￥2,600

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

危険度の高い ” 厳重警戒 ” と ” 危険 ” （暑さ指数）、警戒（乾燥指数）のレベルに達すると自動でLEDが光り、アラームが鳴って、お知らせします。（ブザーを一時的にOFFにすることも可能です。） 温度、湿度の表示と併せてモードごとに暑さ指数（WBGT）と乾燥指数の数値も表示されます。 熱中症指数モードと乾燥指数モードは操作の簡単なスイッチ切り替え方式。
卓上スタンドとストラップ付き。ご利用シーンに併せた設置ができます。

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	401410063
測定項目	温度・湿度・暑さ指数（WBGT）・乾燥指数
測定範囲:温度	０～＋５０℃
測定範囲:湿度	２０～９０%RH
測定範囲:暑さ指数	０.０～+５０.０℃
測定範囲:乾燥指数	１.０～７０.０g/m3
測定精度:温度	０.１℃
測定精度:湿度	１%RH
測定精度:暑さ指数	０.１℃
測定精度:乾燥指数	０.１g/m3
分解能:温度	±1.0℃（10.0～39.9℃）・±2.0℃（それ以外）
分解能:湿度	±５%（25℃、30～69%RH）、±10%（それ以外）
測定間隔	約20秒毎
アラーム音量	約60 dB（製品正面から約10cmの距離の場合）
使用温湿度	0～+50.0℃、10～90%RH以下（但し、結露のないこと）
保存温湿度	-10.0～+55.0℃、0～95%RH以下（但し、結露のないこと、電池含まず）
外形寸法	約 W 62 × H 40 × D 12.5 mm
本体質量	約 30 g
電源	ＣＲ２０３２リチウム電池×１個
JAN	4983621300345

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | アラーム | 一体型センサ | 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）