

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。




画像は、表示部のイメージです。

㈱エー・アンド・デイ

## ３色５段コンパレータライトで作業効率アップ

# A&D 本質安全防爆デジタル台はかり HW-200KCEP：シングルレンジ・高分解能

ひょう量：２２０kg
最小表示：０.０２kg
本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａ2UB Ｔ4 Ga

※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

メーカー販売価格（税抜）：￥182,000

**販売価格 ( 税抜 )：￥110,976**

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

ＨＷ-ＣＥＰシリーズは、本質安全防爆構造のデジタル台はかりです。０種?２種までの危険場所で使用可能です。しかも、計量部は防塵・防水構造でその等級は、ＩＰ６５です。 上/下限設定で仕分け作業に便利な３色５段コンパレータライトで作業効率向上にお役立ち。また、上下限値や各種設定に便利なテンキー付きです。抜き取り計量にもご使用が可能です。 ●本質安全防爆構造：Ｅｘ ｉａ?UB Ｔ4 Ga
●０種?２種までの危険場所で使用可能 ●高速応答：約１.５秒
●見やすい３色５段コンパレータライト
●各種設定に便利なテンキー付き
●計量部：防塵・防水等級は、ＩＰ６５
●シングルレンジで１/１０,０００の高分解能 ※使用電池：単１アルカリ乾電池×４個・パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500627 |
| メーカー品番 | HW200KCEP-JA |
| 品名 | 本質安全防爆デジタル台はかり |
| 型式 | ＨＷ-２００ＫＣＥＰ |
| ひょう量 | ２２０kg |
| 最小表示 | ０.０２kg※１ |
| 直線性 | ±０.０４kg |
| 再現性：標準偏差 | ０.０４kg |
| 表示方式 | バックライト付７セグメント液晶表示<br>文字高：約２６mm |
| 表示書換周期 | １０回/秒 |
| 計量皿 | 寸法：３９０×５３０mm<br>材質：ＳＵＳ４３０ |
| 使用環境 | 温度：ー１０～４０℃<br>湿度：８５%RH 以下・結露しないこと |
| 個数計モード<br>サンプル数 | ５個<br>５・１０・２０・５０・１００個切替可能 |
| 個数計モード<br>最大計数値 | １１０,０００個 |
| 電源 | 単１アルカリ乾電池×４個(別売)<br>パナソニック社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定※２ |
| 電池寿命 | 約1,５００時間<br>※バックライトＯＦＦ時 |
| 外形寸法 | W３９０×D６９１×H７７６mm |
| 本体重量 | １８kg |
| 個装箱寸法 | W４７０×D９４０×H３４０mm |
| 個装箱重量 | ２４kg |
| 付属品 | ・六角レンチ2.５mm/３mm 各１本<br>・取扱説明書 |
| ＪＡＮコード | 49 81046 30416 0 |

※1.キログラム表示のみ
※2.使用できる電池は、単一形アルカリ乾電池 パナソニック株式会社製ＬＲ２０(ＸＪ)指定です。ご注意ください。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

防爆 / 電池 / 液晶表示 / バックライト表示 / 計数モード
防水 / リミット機能 / 防塵 / オートパワーオフ / テンキー
オートテア / 電気抵抗線式



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）