



画像は、商品イメージです。



画像は、商品正面のイメージです。



画像は、本体表示部のイメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、外部表示機のイメージです。



画像は、外部表示機の手持ちイメージです。



画像は、外部表示機での作業イメージです。



表示されている発送予定期は標準地区の計量器となります。他の地区でご使用の場合は表示と異なります。お問い合わせください。

（株）エー・アンド・ディ

ワイヤレス通信の外部表示器で簡単確認！

検定付き防塵・防水クレーンスケール F J - 0 . 5 T - B T - K

ひょう量： 500 kg

最小表示： 0.2 kg

こちらの商品は使用地区により在庫状況が異なるため、表示されている発送予定期よりお時間がかかる場合があります。
お問い合わせください。

メーカー販売価格（税抜）： ¥300,000

販売価格（税抜）： ¥225,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定期（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

F J - B T -

Kシリーズの本体は、防塵・防水構造のクレーンスケールです。

標準付属の外部表示器は、ワイヤレス通信ですので手元で計量値が確認できます。最大通信距離は、使用環境により異なりますが約40mです。

クレーンスケール本体、外部表示器ともにバックライト液晶を採用していますので、暗い場所でも見やすく、また、計量値を固定して表示し、計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」も搭載しています。表示固定機能で固定した表示値を記憶する「ロギング機能」は、100個までのデータをメモリに記憶可能です。

取引証明に利用できる検定付きはかり

手元で計量値を確認できるワイヤレス「外部表示器」付属

本体は、水に強いIP65 外部表示器は非防水

本体電源は、充電式電池または乾電池が使用可能

本体・外部表示器とともにバックライト付液晶表示

パワーオンゼロ / パワーオン風袋機能搭載

オートパワーオフ機能搭載

衝撃検出機能： I S D 搭載

計量値の読み取りを容易にする「表示固定機能」搭載

表示値を記憶する「ロギング機能」搭載

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100500646
メーカー品番	FJ-0.5T-BT-K
品名	検定付き防塵・防水クレーンスケール
型式	F J - 0 . 5 T - B T - K
ひょう量	5 0 0 kg
最小表示	0 . 2 kg
最小測定量	4 kg
最大減算風袋量	5 0 0 kg
表示単位	Kg / t / N N は検定対象外
表示方式	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示 文字高 : 1 3 . 5 mm
表示書換回数	約 1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 5 準拠
使用温湿度範囲	温度 : - 1 0 ~ 4 0 湿度 : 8 5 %RH以下・結露しないこと
本体電源	・リチウムイオン電池 × 1 個 3 . 6 V • 3 3 5 0 mAh ・単 3 乾電池(アルカリ・マンガン) × 4 個 別売
本体使用可能時間	リチウムイオン電池使用 ・約 1 3 0 時間 : 2 5 　・バックライトオフ ・約 9 0 時間 : 2 5 　・バックライトオン アルカリ乾電池使用 ・約 1 4 0 時間 : 2 5 　・バックライトオフ ・約 1 0 0 時間 : 2 5 　・バックライトオン
本体外形寸法	W 1 6 0 × D 1 6 1 × H 4 0 4 mm
本体質量	約 5 . 6 kg
無線通信	EYSKDNZWB (加賀 FEI 株式会社)
本体～外部表示器	Bluetooth 5.0 (Bluetooth Low Energy) 1
通信距離	約 4 0 m
本体～外部表示器	使用環境により異なります。
外部表示器	白色バックライト付 7 セグメント液晶表示
表示方式	文字高 : 2 6 . 0 mm
外部表示器	約 1 0 回/秒
表示書換回数	
外部表示器	非防塵・非防水
防塵・防水性能	
外部表示器	温度 : - 1 0 ~ 4 0
使用温湿度範囲	湿度 : 8 5 %RH以下・結露しないこと
外部表示器	・単 4 形乾電池(アルカリ・マンガン) 4 個 別売
電源	・モバイルバッテリ または U S B ポートから給電可能 2




外部表示器	アルカリ乾電池使用
使用可能時間	・約 100 時間：25 ・バックライトオフ ・約 70 時間：25 ・バックライトオン
外部表示器	W 160 × D 74 × H 25 mm
外形寸法	
外部表示器	160 g
質量	乾電池・保護ケースを除く
梱包内容	はかり本体・クイックスタートガイド 外部表示器・外部表示器保護ケース 本体用リチウムイオン電池 3 管理 シール
JANコード	4981046578172

- 1. スマートフォン、PCなどの接続はできません。
- 2. 5V / 50mA : すべての機器での動作を保証するものではありません。
- 3. 外部表示器用乾電池は、付属していません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。



業務用はかり専門サイト
はかり商店

hakari-shouten.com

商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
 0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
(土・日・祝日、弊社休業日を除く)

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

A X-E B 1 8 6 5 0-1 P J : F J-B T用リチウムイオン電池 : 標準付属品	¥ 2,950 (税抜)
A X-E T Z L 2 2 3 E : F J-B T用リチウムイオン電池専用充電器 : 標準付属品	¥ 3,800 (税抜)
A X P-2 0 0 4 8 4 9 A : F J-B Tシリーズ用外部表示器保護ケース	見積もり依頼をしてください



商品情報はQRコードからもご確認頂けます