



写真は、シリーズ代表画像です。



セパレートにした場合（ケーブル長0.8m）
写真は、セパレートにした場合の画像です。



表示部一体用金具（オプション）で取り付けられた場合
写真は、表示部一体用金具（オプション）で取り付けられた場合の画像です。



衝撃に強い頑丈設計

- ・衝撃に対する筐体構造を見直し、■上20cmからの30kg衝撃落下試験をクリア。
- ・思わぬ衝撃が加わっても、高い精度を保ち続ける強靱さを兼ね備えた一台です。



外部の振動影響を軽減する耐振動

- ・外部からの振動影響を受けにくい新聞発のセンサーを搭載
- ・工場設備機器からの振動影響を従来比1/10に低減し、生産ライン全体の効率化と高品質な製品づくりをサポートします



IP65規格適合の防塵・防水構造

- ・IP65の防塵・防水性能を備え、水洗いも可能なステンレスボディ。
- ・食品加工や化学薬品を取り扱う現場など、湿気や粉塵が多い場所でも安心してご使用いただけます。

新光電子(株)

過酷な環境でも揺るがない精度

新光電子(VIBRA)取引証明用高精度台はかり FMA62K1H 1g/62,000g

ひょう量：62,000g・310,000ct・16,000mom
目量：1g・5ct・1mom

メーカー販売価格（税抜）：¥350,000

販売価格（税抜）：¥238,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

多様な現場に対応できる、強靱かつ高精度な電子台はかり

衝撃が加わっても高い精度を保ち続ける頑丈設計

外部からの振動影響を従来比1/10に低減

水洗い可能なIP65規格適合の防塵・防水構造

自動風袋引き機能で快適な計量作業

清掃性と組込み性を重視した筐体設計


内蔵分銅搭載でどこでも正確な高分解能計量が可能

取引・証明に使える検定付き



清掃性と組込み性を重視した筐体設計

- ・筐体の凹凸を極力排除し、IP65規格のステンレス製筐体を採用することで、高い清掃性を実現しました。
- ・表示部と計量部をコネクタ接続とすることで、ケーブル配線や設置組み込みの自由度を従来機から大幅に向上させました。



自動風袋引き機能で快適な計量作業

- ・本機能は、風袋を置くだけで自動的に風袋引きを行います
- ・ボタン操作が不要なため、ヒューマンエラーのリスクを軽減するとともに、繰り返し風袋引きを行う計量作業の効率化に貢献し、作業者の負担を軽減します。

2種類のコンパレータ機能

① 絶対値判別（二点設定法）



下限値と上限値を設定します。

- 測定物の重量値が、下限値を下回っていた場合：Lo判定
- 測定物の重量値が、上限値を上回っていた場合：Hi判定
- それ以外（または値が等しい場合）：Good判定

② 相対値判別（三点設定法）



基準値・下限値・上限値を設定します。

- 測定物の重量値が、(基準値-下限値)を下回っていた場合：Lo判定
- 測定物の重量値が、(基準値+上限値)を上回っていた場合：Hi判定
- それ以外（または値が等しい場合）：Good判定

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100700350
型式	FMA62K1H
ひょう量	62kg / 310,000ct / 16,000mom
最小測定量	50g / 250ct / 50mom
目量(e)	目量：1g / 5ct / 1mom
実目量(d)	実目量：1g / -ct / -mom
精度等級	2級
個数モード	1g / 5ct / 1mom
設定可能最小単重	
パーセントモード	100g / 500ct / 100mom
設定可能最小単重	
風袋引き範囲	ゼロ～ひょう量
スパン調整	内部校正分銅による半自動スパン調整
過負荷時表示	ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
保護等級	IP65 1
汚染度	2
標高	海拔2000m以下
使用温湿度範囲	温度：5～35 湿度：80%rh以下（ただし結露の無いこと）
出力	RS-232C双方向出力（Dsub 9P） 周辺機器出力（Dsub 9P）標準装備
使用環境	屋内使用のみ
電源	専用ACアダプタ（UM131）
計量皿寸法	W350mm×D400mm
外形寸法	350×482×700mm
本体質量	約20kg
付属品	ACアダプタ、取扱説明書ダウンロード案内書、保証書
JANコード	4589506235346

1 下記条件を満たす場合のみ、IP65の保護等級となります。

- ・ACアダプタジャックカバーとはかりケーブルのコネクターカバーが取り付けられている場合
- ・指定の防水・防塵出力ケーブルが適切に接続されている場合

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

液晶表示	バックライト表示	計数モード	%モード	RS出力
防水	内蔵ブザー	ACアダプタ	防塵	カラット
もんめ	音叉振動式			



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

新光電子(VIBRA)FMA-LM リレー出力：Dsub 25P対応器種：FMA/FMA-Kシリーズ	¥ 34,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA-R4 RS-422A双方向出力：D-Sub 9P	¥ 25,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA-BT 内蔵充電バッテリー駆動	¥ 45,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA 表示部一体用金具	¥ 8,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA 表示部別置卓上スタンド	¥ 18,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル5m	¥ 20,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)FMA はかり延長ケーブル10m	¥ 30,000 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 3m：Dsub WP9P～Dsub 9P	¥ 19,100 (税抜)
新光電子(VIBRA)防水ケーブル RSWPケーブル 4.5m：Dsub WP9P～Dsub 9P	¥ 23,850 (税抜)



商品情報はQRコードからもご確認頂けます

