

画像は、商品イメージです。



画像は、商品背面のイメージです。



画像は、卓上スタンドのイメージです。



画像は、商品イメージです（ホルダ有り）



画像は、商品背面のイメージです（ホルダ有り）



画像は、卓上スタンドのイメージです（ホルダ有り）

㈱エー・アンド・デイ

A&D 中心温度計 AD-5624 Type A

メーカー販売価格（税抜）：￥4,000

販売価格 (税抜)：￥3,300

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

セパレート・センサ(ケーブル約８０cm)で離れた場所の温度測定に便利です。 次ようなところの温度測定に活躍します。 加熱調理食品や材料の中心温度(芯温)測定・食用油やお菓子作りの温度測定・農作物の地温(土壌温度)測定・理化学実験や研究の温度測定・空調設備の吹き出し口などの温度測定 ●金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能
●温度プローブ先端はΦ２.２mmの極細温度センサ
●上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能
●温度表示間隔は１秒。すばやい温度変化を表示
●温度測定範囲は、?４０℃?＋２６０℃

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	400550061
型式	ＡＤ-５６２４ Type A
測定範囲:温度	-40～+260℃
測定精度:温度	±1℃（-9.9～+59.9℃）
最小表示:温度	０.１℃
測定間隔	約１秒
センサ	サーミスタ
アラーム機能	Hi / Lo アラームあり ブザー音とLEDライトでお知らせ
ブザー音量	約60dB(10cmの距離にて)
外形寸法	66(W)×208(H)×20(D)mm（突起部含まず）
温度測定部 (プローブ)寸法	Φ3.5mm×L100mm 先端部：Φ2.2×L20 mm
本体質量	約84g(電池・プローブキャップ含む)
電源	単4形乾電池2個 電池寿命：約1年（アルカリ電池使用、周囲温度25℃）
付属品	電池（モニタ用）、プローブキャップ、取扱説明書

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 最高 / 最低 | セパレート型センサ | 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）