

画像は、商品イメージです。



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）



表示部は背面方向に設定も可能

表示部は背面方向に設定も可能

〈3色コンパレータライト〉




バック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業

決められた重さに対して
『少ない（LO）・ちょうど良い（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が大幅に向上します。
その値の範囲（上下限値）は最大10個まで登録が可能です。



〈オールSUS仕様〉
表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

●ステンレス（※1）の表面は錆/腐食および引っかき傷に優れた耐久性があります。
洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。

●ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度70%以下に希釈、センサ部（ロードセル部分）はアルコール洗浄できません




FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先端のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ(AX-TB300)を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

## ㈱エー・アンド・デイ

# A&D 防塵・防水台はかり　FG-150KCLWP

**ひょう量：150kg**
**最小表示：0.005kg / 0.01kg / 0.02kg / 0.05kg**

**メーカー販売価格（税抜）：￥123,000**

## 販売価格 ( 税抜 )：￥76,875

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水デジタル台はかり ●防塵・防水等級ＩＰ６７のオールステンレス構造 ●表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く） ●1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減**
**●感覚的に分かりやすい３色・３段のコンパレータライト ●表示部は上方向に角度の調整が可能（無段階）で、水平方向に１８０度反転し取付も可能**
**●ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載**
**●衝撃検出機能：ＩＳＤ搭載**

## 仕様表

**下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。**

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 100500660 |
| メーカー品番 | FG-150KCLWP |
| ひょう量 | １５０kg |
| 目量 | ０.００５kg / ０.０１kg / ０.０２kg / ０.０５kg<br>※工場出荷時設定：０.０２kg　※１ |
| 直線性 | ±０.０５kg |
| 再現性 | ０.０２kg |
| 表示単位 | kg（キログラム） / pcs（個数） |
| サンプル数 | ５個（10個、20個、50個、100個　切替可能） |
| 最大計数値 | ３００,０００個 |
| 計数可能最小単重 | ０.０００５kg |
| 表示 | ７セグメント液晶表示<br>白色バックライト付き |
| 表示書換回数 | 約１０ 回/秒 |
| 防塵・防水性能 | ＩＰ６７準拠 |
| 動作温湿度範囲 | 温度：-１０℃～４０℃<br>湿度：８５%RH以下：結露しないこと |
| 電源 | ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能　※２ |
| 電源ケーブル | USBケーブル（長さ3m）<br>データ通信も兼用 |
| 積載面寸法 | ３７０×５００mm |
| 外形寸法（WDH） | W３７０×D６３５×H７８４mm |
| 本体重量 | 約１２.８kg |
| 付属品 | クイックスタートガイド、ＡＣアダプタ（AX-TB300） |
| ＪＡＮコード | 4981046201094 |

**※１.内部設定にて切替可能**
**※２.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。**

## 機能一覧

**下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。**

電池 / 液晶表示 / 計数モード / ＲＳ出力 / 防水
リミット機能 / ＡＣアダプタ / 防塵



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

## オプション

**下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。**
**価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。**

| | |
|---|---|
| A&D FG-11CWPJA：FG-CWP 壁掛け金具 | ￥9,000（税抜） |
| A&D FG-19CWPJA：FG-CWP表示器回転金具 | ￥17,000（税抜） |
| A&D FG-27CWPJA：Bluetooth通信インタフェース | ￥7,000（税抜） |
| A&D AD-8541-PC-JA：PC接続用Bluetoothドングル | ￥8,100（税抜） |
| A&D AD-8931-JA：Bluetooth 通信外部表示器 | ￥9,000（税抜） |
| A&D AX-TB300：ACアダプタ：GC/FG-CWPシリーズ用 | ￥2,170（税抜） |
| A&D AX-USB-CLAMP-JA：USBケーブルクランプ | ￥3,800（税抜） |

**商品情報はQRコードからもご確認頂けます**



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）