



表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）

(株)エー・アンド・デイ

A&D 取引・証明用防塵・防水台はかり FG-60KCLWP-K 出荷時JCSS校正証明書付 (地域番号4)

ひょう量：60kg
最小表示：0.02kg

メーカー販売価格（税抜）：¥152,000

販売価格（税抜）：¥104,000

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等がかかります。

発送予定日（目安）はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

発送予定日は地区番号「4」の地域でご使用できるはかりの発送予定日となっております。使用地区によって在庫状況が異なり、納品まで最大3ヶ月ほどかかる場合がございます。お急ぎの場合はお問い合わせください。

洗浄性に優れ、清潔な本体を保てるオールステンレス構造の防塵・防水の検定付きデジタル台はかり

はかりJCSS校正書面付
取引・証明に利用できる検定付きはかり
防塵・防水等級 I P 6 7 のオールステンレス構造
表示部、計量皿、本体フレーム、ポールはアルコールを使用して洗浄可能（センサ部は除く）
1秒の高速測定で効率的な計量により、生産性が向上しオペレーターのストレスを大幅に低減
感覚的に分かりやすい3色・3段のコンパレータライト
表示部は上方向に角度を調整可能（無段階）
ネジ、ワッシャーなどの数を瞬時に正確に数える：個数モード搭載
衝撃検出機能：I S D 搭載

〈3色コンパレータライト〉



バック詰め作業（少ない・ちょうどよい・多い）ランク分け作業
決められた量に対して
『少ない（LO）・ちょうどよい（OK）・多い（HI）』という判断をコンパレータライトで直感的に判断できることで作業効率が大幅に向上します。
その値の範囲（上下階級）は最大10個まで登録が可能です。



〈オールSUS仕様〉
表示部、計量皿、
本体フレーム、センサ部

- ステンレス（※1）の表面は腐食/腐食および引っかけ傷に優れた耐久性があります。洗浄が容易であることが衛生管理にとって重要です。
- ディスプレイユニット（フロントパネルを含む）、計量皿、ポール、フレームはアルコールを使用して洗浄できます（※2）

（※1）ディスプレイユニット、計量皿、ポール、フレーム：SUS304
（※2）アルコール濃度は70%以上を推奨。セップ（ロードセル）はアルコールで洗浄できません



〈防塵・防水等級 IP67〉

水深1mに30分間浸しても有害な影響を受けることはありません。粉塵・粉未等の粉状物質の侵入も防ぎます。

FG-CWP-Kから出ているUSBケーブル（3m）



先進のUSB TypeAインタフェースをPCに接続することでPCと双方向通信が可能です

USBケーブルと付属のACアダプタ（AX-TB300）を接続した例



一般的な100Vのコンセントに接続できます

付属のACアダプタ（AX-TB300）



ケーブルは付属しません。
FG-CWPから出ているケーブルに接続して使用する構造です。

この商品の「発送予定日」は「標準地区」製品のみです。

！ この商品は取引証明用のはかりです。
はかりは重力の影響を受けます。取引証明用はかり（検定付はかり）はその場所の重力値基準にあわせて調整されています。地区を超えた使用はできません。
はかりを使用する地区をお選びください。ご購入の際はご注意ください。

！ 下記の都道府県 以外は発送までに現在、3～4カ月のお時間を頂きます。



・福島県	・石川県	・和歌山県
・茨城県	・福井県	・鳥取県
・栃木県	・山梨県	・島根県
・群馬県	・岐阜県	・岡山県
・埼玉県	・静岡県	・広島県
・千葉県	・愛知県	・山口県
・東京都	・三重県	
・北海道	・富山県	
・北海道	・長野県	
・北海道	・新潟県	
・北海道	・大分県	
・北海道	・熊本県	
・北海道	・鹿児島県	

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	100520662
メーカー品番	FG-60KCLWP-K
精度等級	3級
ひょう量	6 0 kg
目量	0.0 2 kg
最小測定量	0.4 kg
最大風体引量	6 0 kg
表示単位	kg（キログラム） / pcs（個数）
サンプル数	5個（10個、20個、50個、100個 切替可能）
最大計数値	3 0 0,0 0 0 個
計数可能最小単重	0.0 0 0 2 kg
表示	7セグメント液晶表示 白色バックライト付き
表示書換回数	約1 0 回/秒
防塵・防水性能	I P 6 7 準拠
動作温湿度範囲	温度：-1 0 ～ 4 0 湿度：8 5 %RH以下：結露しないこと
電源	ACアダプタ、モバイルバッテリーまたはUSB TypeAポートから給電可能 1
電源ケーブル	USBケーブル（長さ3m） データ通信も兼用
積載面寸法	3 7 0 × 5 0 0 mm
外形寸法（WDH）	W 3 7 0 × D 6 3 5 × H 7 8 4 mm
本体重量	約1 2.8 kg
付属品	クイックスタートガイド、A C アダプタ（AX-TB300）
J A Nコード	4981046201070

1.ACアダプタは「電源アダプタ部」のみで、ケーブル部分は表示器背面に接続されています。本体からケーブルを外すことはできません。

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含まれます。詳しくはお問い合わせください。

検定付	電池	液晶表示	計数モード	R S 出力
校正付き	防水	リミット機能	A C アダプタ	防塵



オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

F G - 2 7 C W P J A : Bluetooth通信インタフェース	¥ 7,000 (税抜)
A&D AD-8541-PC-JA : PC接続用Bluetooth dongle	¥ 8,100 (税抜)
A&D AD-8931-JA : Bluetooth 通信外部表示器	¥ 9,000 (税抜)
A&D AX-TB300 : ACアダプタ : GC/FG-CWPシリーズ用	¥ 2,170 (税抜)
A X - U S B - C L A M P - J A : U S B ケーブルクランプ	¥ 3,800 (税抜)

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

