




画像は、商品イメージです。




## ㈱佐藤計量器製作所

# デジタル温湿度計 ＰＣ-５４１０ＴＲＨ

**メーカー販売価格（税抜）：￥8,900**

**販売価格 ( 税抜 )：￥7,800**

**価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。**

**価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。**

**発送予定日 ( 目安 ) はサイトの商品ページをご確認ください。**

**お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。**

**大きな文字表示の卓上・壁掛け用デジタル温湿度計です。
離れた場所からでも温度と湿度を確認できる大きな文字表示。
さらに温度・湿度の最高値と最低値を常時表示します。 設定した温度・湿度の上限、下限を超えるとブザー音と光（LED）でお知らせします。
室内での温湿度管理にご活用ください。
●見やすい大型LCD表示部（ヨコ182mm　タテ92mm）
●温度・湿度の最高値、最低値を常時表示
●温度や湿度の警報設定値を超えると、ブザーとLEDでお知らせ
●壁掛け（フック穴）、または卓上（スタンド）設置**

## 仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

| | |
|---|---|
| 商品番号 | 40221074-10 |
| 製品番号 | 1074-10 |
| 測定項目 | 温度・湿度 |
| 測定範囲 | 温度：０.０～５０.０℃<br>湿度：２０.０～９５.０%rh |
| 測定精度:温度 | ±１.０℃(１０～４０℃)<br>±２.０℃(上記以外) |
| 測定精度:湿度 | ±５%rh(at ２０～３０℃、４０～７０%rh)<br>±８%rh(上記以外) |
| 分解能 | 温度：０.１ ° C<br>湿度：０.１%rh |
| サンプリング | 約３０秒 |
| センサ | 温度：サーミスタ<br>湿度：高分子抵抗変化型湿度センサ |
| 警報設定範囲<br>温度 | ０.０～５０.０℃の範囲において０.１ ° C刻みで設定可能 |
| 警報設定範囲<br>湿度 | ２０.０～９５.０%rhの範囲において０.１%rh刻みで設定可能 |
| 音量 | 音量大：約８０dB　音量小：約６５dB<br>※警報動作時にブザー鳴動 |
| 使用環境 | 温度：０～５０ ° C<br>湿度：９５%rh以下（結露なきこと） |
| 電源 | 単３形乾電池３本(４.５V) |
| 材質 | ABS樹脂、アクリル樹脂 |
| 外形寸法 | 約(W)２３０×(H)１６４×(D)２７mm |
| 本体質量 | 約５１０g（電池含む） |
| 付属品 | 単3形アルカリ電池（LR6）3本（モニター用）<br>取扱説明書　1冊 |
| ＪＡＮ | 4974425801879 |

付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。

## 機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

温度測定 | 湿度測定 | 最高 / 最低 | 一体型センサ | 校正可能

商品情報はQRコードからもご確認頂けます



業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）