

画像は、商品イメージです。



画像は、商品イメージです。



画像は、器機キットのイメージです。



画像は、商品の使用イメージです。



画像は、商品上部からのイメージです。



画像は、カーボンファイバーのイメージです。

オーハウスコーポレーション

革新的なカーボンファイバー加熱技術

オーハウス(OHAUS) 水分計 MB32 カーボンファイバー加熱

ひょう量：９０ｇ
最小表示：０.０１%/０.００１ｇ
最小開始重量：０.５ｇ

メーカー販売価格（税抜）：￥213,900

販売価格 (税抜)：￥153,900

価格は商品情報 PDF ダウンロード時のものです。

価格は商品本体のみの価格です。別途送料・手数料等かかります。

発送予定日 (目安) はサイトの商品ページをご確認ください。

お支払い方法ははかり商店のご利用ガイドをご確認ください。

次世代のオーハウスのＭＢ３２は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。 使い易さにこだわったＭＢ３２は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。 ●革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー
●４インチＬＣＤディスプレイとノブコントロール
●強化されたロードセル ●耐久性を高める新設計のハウジング

仕様表

下記の仕様表は該当する型式の仕様です。同じ製品シリーズでも型式の異なる場合は別の仕様となります。

商品番号	101130971934
メーカー品番	30971934
品名	次世代水分計
型式	ＭＢ３２
ひょう量	９０g
最小表示	０.０１%/０.０００１g
繰り返し性(標準偏差・g)	サンプル　3g：０.１５% サンプル１０g：０.０２%
水分含有量範囲	０.０１～１００% リゲイン モードでは、０.０１%～１０００%
加熱エレメント	カーボンファイバーヒーター
乾燥プログラム	高速・標準・緩速・ステップ
設定温度範囲	４０～２００℃：１℃間隔
スイッチオフ基準	時限・自動(３０/６０/９０秒) ・手動
校正・調整	重量：外部校正分銅５０g(別売) 温度：オーハウス温度校正(調整)ユニット(別売)
動作温度範囲	１０℃～４０℃
電源	ＡＣ電源
表示方式	４インチＬＣＤ・２行ディスプレイ ナビゲーションノブ付き
結果表示及び単位	水分含有量(%)・残留物質含有量(%)・regain(%) 時間・温度・重量・メソッド番号
インターフェイス	ＲＳ-２３２Ｃ・ＵＳＢデバイス
調整脚と水準器	標準装備
受け皿サイズ	Φ９０㎜
外形寸法	Ｗ２１０×Ｈ１８０×Ｄ３００㎜
本体重量	４.３kg
梱包重量	６.１kg

機能一覧

下記の機能はこの商品シリーズの機能です。オプション追加時のものも含みます。詳しくはお問い合わせください。

ＡＣ電源	プリンタ連動	液晶表示	バックライト表示	ＲＳ出力
内蔵ブザー	オートパワーオフ	ＵＳＢ出力	水分率	電気抵抗線式

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718　052-521-1103　9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）

オプション

下記のオプションはこの商品シリーズのオプションです。使用できない場合がございます。詳しくはお問い合わせください。
価格は商品情報PDFダウンロード時のものです。

オーハウス(OHAUS) 普通紙対応コンパクトプリンタ SF40A RSケーブル付属 計量器オプシ：	￥71,100（税抜）
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/USBインターフェイスキット	￥12,960（税抜）
オーハウス(OHAUS) 計量器オプション RS-232C/イーサネットインターフェイスキット	￥18,340（税抜）
オーハウス(OHAUS) 温度調整(校正)ユニット MBシリーズ	￥47,960（税抜）
オーハウス(OHAUS) 水分計用使い捨てアルミ皿 50枚入	￥5,220（税抜）
オーハウス(OHAUS) ファイバーパッド 200枚入	￥14,390（税抜）
オーハウス(OHAUS) 表示部保護カバー MB120/MB90	￥4,960（税抜）
オーハウス(OHAUS) サンプル受け皿ハンドラー MB120/MB90	￥6,660（税抜）
オーハウス(OHAUS) 計量スプーン	￥4,960（税抜）

商品情報はQRコードからもご確認頂けます

業務用はかり専門サイト
はかり商店
hakari-shouten.com
商品についてご不明な点がございましたらお電話ください
0120-946-718 052-521-1103 9:00～18:00
（土・日・祝日、弊社休業日を除く）